



Die technischen Daten des CLS-Klasse Shooting Brake.

Motor und Fahrleistung	CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.143	2.987	2.987
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	150/3.800	195/3.800	195/3.800
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	500/1.600-1.800	620/1.600-2.400	620/1.600-2.400
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8	6,6	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	235	250, elektr. abgeregelt	250, elektr. abgeregelt
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
ECO Start-Stopp-Funktion	ja	ja	ja
Kraftstoff und Emissionen	CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Kraftstoff	Diesekraftstoff	Diesekraftstoff	Diesekraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	6,4-6,3	7,5-7,3	8,0-7,9
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,8-4,7	5,4-5,3	6,0-5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,4-5,3	6,1-6,0	6,7-6,6
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	143-139	162-159	176-174
c _w -Wert	0,29	0,29	0,29
Kraftübertragung	CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb, permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen mechanisch	-	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,65	2,65	2,65
Fahrwerk und Lenkung	CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17	245/45 R 17	245/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17	245/45 R 17	245/45 R 17
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, massiv	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Mengen, Maße und Gewichte	CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY	CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	k. A.	k. A.	k. A.
Wendekreis (m)	11,27	11,27	11,27
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.865/525	1.910/525	1.970/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.390	2.435	2.495
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des CLS-Klasse Shooting Brake.

Motor und Fahrleistung	CLS 350 BlueEFFICIENCY	CLS 500 BlueEFFICIENCY	CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	4.663	4.663
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	225/6.500	300/5.000–5.750	300/5.000–5.750
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	370/3.500–5.250	600/1.600–4.750	600/1.600–4.750
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	6,7	5,3	5,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt	250, elektr. abgeregelt	250, elektr. abgeregelt
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
ECO Start-Stopp-Funktion	ja	ja	ja
Kraftstoff und Emissionen	CLS 350 BlueEFFICIENCY	CLS 500 BlueEFFICIENCY	CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY
Kraftstoff	Superkraftstoff	Superkraftstoff	Superkraftstoff
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	9,8–9,7	12,8–12,7	13,4–13,3
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	5,9–5,8	7,2–7,1	7,9–7,8
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	7,4–7,3	9,3–9,2	9,9–9,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	172–169	216–214	231–229
c _w -Wert	0,29	0,31	0,31
Kraftübertragung	CLS 350 BlueEFFICIENCY	CLS 500 BlueEFFICIENCY	CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Allradantrieb, permanent
Getriebe	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS
Übersetzungen mechanisch	-	-	-
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82	2,47	2,47
Fahrwerk und Lenkung	CLS 350 BlueEFFICIENCY	CLS 500 BlueEFFICIENCY	CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Hinterachse	Mehrlenker	Mehrlenker	Mehrlenker
Federung vorne/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Luftfeder, Zweirohr- Gasdruck	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/ Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil	Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil/ Luftfeder, Dämpfer mit Dämpfventil
Bereifung/Räder vorne	245/45 R 17	255/40 R 18	255/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	245/45 R 17	255/40 R 18	255/40 R 18
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht	Scheiben, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Mengen, Maße und Gewichte	CLS 350 BlueEFFICIENCY	CLS 500 BlueEFFICIENCY	CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	k. A.	k. A.	k. A.
Wendekreis (m)	11,27	11,27	11,27
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.830/525	1.955/525	2.005/525
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.355	2.480	2.530
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des CLS-Klasse Shooting Brake.

Motor und Fahrleistung		CLS 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V8	
Hubraum (cm ³)	5.461	
Nennleistung (kW bei 1/min) ¹	386/5.250–5.750	
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	700/1.700–5.000	
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1	
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	4,4	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt	
Emissionsklasse	Euro 5	
ECO Start-Stopp-Funktion	ja	
Kraftstoff und Emissionen		CLS 63 AMG
Kraftstoff	Super-Plus-Kraftstoff	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/14	
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	14	
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	7,8	
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	10,1	
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	235	
c _w -Wert	0,31	
Kraftübertragung		CLS 63 AMG
Antrieb	Hinterradantrieb	
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-Gang Sportgetriebe	
Übersetzungen mechanisch	-	
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	
Übersetzung Achsantrieb	2,65	
Fahrwerk und Lenkung		CLS 63 AMG
Vorderachse	Mehrlenker	
Hinterachse	Raumlenker	
Federung vorne/hinten	Federbein mit Schraubenfeder, Verstelldämpfung Monroe CES/Luftfeder, Verstelldämpfung Monroe CES	
Bereifung/Räder vorne	255/35 ZR 19	
Bereifung/Räder hinten	285/30 ZR 19	
Bremsen vorne	Verbundbrems scheiben, innenbelüftet und perforiert	
Bremsen hinten	einteilig, außenbelüftet und perforiert	
Mengen, Maße und Gewichte		CLS 63 AMG
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	k. A.	
Wendekreis (m)	11,30	
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.955/660	
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.540	
maximale Dachlast (kg)	100	
zulässige Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	k. A.	

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Verordnung [EG] 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die technischen Daten des CLS-Klasse Shooting Brake.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

