



PROACE CITY VERSO MY20

Scheda Tecnica

	SHORT (L1)				LONG (L2)	
	1.2B 110CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S	1.5D 130CV S&S AT	1.5D 130CV S&S	1.5D 130CV S&S AT
MOTORE						
Tipo	2WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-HV	5WZ-HV	5WZ-HV
Alimentazione	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1199	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90,5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm
N° cilindri/disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	12	16	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	81 (110) @5500	75 (100) @3500	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750	96 (130) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	205 @1750	250 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750	300 @1750
Potenza fiscale (CVF)	14	16	16	16	16	16
TRASMISSIONE						
Cambio	6 marce + RM	5 marce + RM	6 marce + RM	8 marce + RM	5 marce + RM	8 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI						
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
STERZO						
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	11,49/12	11,49/12
RUOTE E PNEUMATICI						
Versioni LOUNGE e EXECUTIVE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-
Versione LUXURY	-	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	-	205/55 R17 95V RENFORCE
SOSPENSIONI						
Anteriori	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile
DIMENSIONI E PESI						
Lunghezza (mm)	4.403	4.403	4.403	4.403	4.753	4.753
Larghezza (mm)	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
Altezza (mm)	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Passo (mm)	2.785	2.785	2.785	2.785	2.975	2.975
Carreggiata ant. (mm)	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
Carreggiata post. (mm)	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Capacità serbatoio carb. (L)	53	53	53	53	53	53
Massa complessiva (kg) (7 posti)	2050 (2210)	2095 (2255)	2120 (2280)	2.105	2140 (2310)	2.320
Massa a vuoto(kg)	1366 (1430)	1412 (1488)	1430 (1540)	1.430	1540 (1540)	1.540
Portata utile (kg)	609 (705)	608 (692)	615 (665)	600	525 (695)	705
Massa rimorchiabile con freni (kg) (7 posti)	1150 (1000)	1300 (1150)	1500 (1350)	1.300	1450 (1250)	1.250
Numero posti	5-7	5-7	5-7	5	5-7	7
DIMENSIONI DI CARICO						
Volume minimo vano di carico (litri)	775 (65)	775 (65)	775 (65)	775 (65)	1050 (209)	1050 (209)
Volume massimo vano di carico (litri) (7 posti)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
Lunghezza massima vano di carico (mm) (7 posti)	1000 (236)	1000 (236)	1000 (236)	1000 (236)	1350 (566)	1350 (566)
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
Altezza massima interna (mm)	1.200	1.200	1.200	1.007	1.200	1.200
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	759	759	759	759	759	759
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
PRESTAZIONI¹						
Velocità max (km/h)	174	172	186	184	186	184
Accelerazione 0-100 km/h (s) (7 posti)	11,5 (11,8)	12,7	10,3	11,0	10,5 (10,7)	11,2
CONSUMI (km/l) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Consumo urbano	15,2 - 16,4	21,3 - 23,3	20,8 - 21,3	20,8 - 23,3	20,8 - 21,3	20,8 - 23,3
Consumo extraurbano	18,9 - 21,7	23,8 - 27,0	23,3 - 25,6	22,7 - 26,3	23,3 - 25,6	22,7 - 26,3
Consumo combinato	17,2 - 19,2	22,7 - 25,0	22,2 - 23,8	21,7 - 25,0	22,2 - 23,8	21,7 - 25,0
Emissioni CO2 - Combinato (g / km)	119 - 132	104 - 117	110 - 118	105 - 120	110 - 118	105 - 120
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Range consumi (km/l)	13,0 - 15,4	16,4 - 19,6	16,4 - 19,2	16,1 - 18,5	16,4 - 19,2	16,1 - 18,5
Emissioni CO2 g/km (range)	147 - 175	133 - 160	137 - 161	141 - 163	137 - 161	141 - 163
Emissioni NOx mg/KM	51,8	50,5	33,7	38,5	33,7	38,5

*Livello di emissioni Euro 6d ISC

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto