

PROACE MY22



Scheda Tecnica

	COMPACT (L0)	MEDIUM (L1)		LONG (L2)
	1.5D 120CV S&S	1.5D 120CV S&S	2.0D 144CV S&S	2.0D 144CV S&S
MOTORE				
Tipo	5WZ-HV	5WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FTV
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1499	1499	1997	1997
Alesaggio x corsa (mm)	75 X 84,8	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	88(120) @3500	88(120) @3500	106(144) @3750	90(122) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	300 @1750	300 @1750	340 @2000	340 @2000
Potenza fiscale (CVF)	17	17	20	20
TRASMISSIONE				
Cambio	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI				
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC
STERZO				
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3 - 11,8	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9
RUOTE E PNEUMATICI				
Versioni BASE e COMFORT	215/65 R16 C in acciaio	215/65 R16 C in acciaio	215/65 R16 C in acciaio	215/65 R16 C in acciaio
SOSPENSIONI				
Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza (mm)	4609	4959	4959	5309
Larghezza (mm)	1920	1920	1920	1920
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2010	2010	2010	2010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2204	2204	2204	2204
Altezza (mm)	1910	1899	1899	1940
Passo (mm)	2925	3275	3275	3275
Carreggiata ant. (mm)	1630	1630	1630	1630
Carreggiata post. (mm)	1618	1618	1618	1618
Capacità serbatoio carb. (L)	69	69	69	69
Massa complessiva (kg)	2695	2660	2830	3100
Massa a vuoto(kg)	1572	1577	1643	1660
Portata utile (kg)	1048	1008	1112	1365
Massa rimorchiabile con freni (kg)	2000	2000	2300	2500
Numero posti	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	2162	2512	2512	2862
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3324	3674	3674	4026
Massima lunghezza utile del vano di carico ⁽³⁾	1835	2185	2185	2535
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	4,6	5,3	5,3	6,1
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	5,1	5,8	5,8	6,6
Numero di Euro pallets	2	3	3	3
Larghezza massima interna (mm)	1628	1628	1628	1628
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)	1258	1258	1258	1258
Altezza massima interna (mm)	1397	1397	1397	1397
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	745	935	935	935
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1238	1241	1241	1241
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1282	1282	1282	1282
Altezza massima porta posteriore (mm)	1220	1220	1220	1220
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	160	160	185	170
Accelerazione 0-100 km/h (s)	13,4	13,4	N/D	N/D
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Range consumi (l/100km)	6,6	6,6	7,3-7,4	7,3-7,4
Range consumi (km/l)	15,15	15,15	13,7-13,51	13,7-13,51
Emissioni CO2 g/km (range)	173-174	174-174	192-193	192-195
Emissioni NOx g/KM	0,051	0,051	0,054	0,054
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	76	76	84	84
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68	71	71

⁽¹⁾ Smart Cargo disponibile solo su versione Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia.

Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾ Misurata a filo pianale.

⁽³⁾ Misurata a metà paratia.

*Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC - FCM

**Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

ALLEGATO Consumi ed Emissioni PROACE MY22



Modello	MY	Lunghezza	Motore	Transmission	Porte	Grade	Pack	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Emissioni CO2	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Active		173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort		173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Display Pack	173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Safety Pack	173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Navi Pack	173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Active		174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort		173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Display Pack	173	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Safety Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L0	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Navi Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	S	Active		174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort		174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Display Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Safety Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	S	Comfort	Navi Pack	174	6.7	14,93
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	D	Active		174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	D	Comfort		174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	D	Comfort	Display Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	D	Comfort	Safety Pack	174	6.6	15,15
PROACE	MY22	L1	1.5D 120cv	M/T	D	Comfort	Navi Pack	174	6.7	14,93
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	S	Active		192	7.3	13,70
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort		192	7.3	13,70
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Display Pack	192	7.3	13,70
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Safety Pack	192	7.3	13,70
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Navi Pack	192	7.3	13,70
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	D	Active		193	7.4	13,51
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort		193	7.4	13,51
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Display Pack	193	7.4	13,51
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Safety Pack	193	7.4	13,51
PROACE	MY22	L1	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Navi Pack	193	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	S	Active		194	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort		194	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Display Pack	194	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Safety Pack	194	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	S	Comfort	Navi Pack	194	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	D	Active		195	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort		195	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Display Pack	195	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Safety Pack	195	7.4	13,51
PROACE	MY22	L2	2.0D 144cv	M/T	D	Comfort	Navi Pack	195	7.4	13,51

*Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC - FCM

**Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto