



TOYOTA PROACE CITY MY21

Scheda Tecnica

	SHORT (L1)				LONG (L2)	
	1.2B 110CV S&S	1.5D 75CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S
MOTORE						
Tipo	2WZ-LV	5WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-TV	5WZ-HV
Alimentazione	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1199	1499	1499	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90.5 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm	75 x 84.8 mm
N° cilindri/disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	12	16	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	81 (110) @5500	56 (75)@3500	75 (100)@3500	96 (130) @3750	75 (100)@3500	96 (130) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	205 @1750	230 @1750	250 @1750	300 @1750	250 @1750	300 @1750
Potenza fiscale (CVF)	14	16	16	16	16	16
TRASMISSIONE						
Cambio	6 marce + RM	5 marce + RM	5 marce + RM	6 marce + RM	5 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI						
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
STERZO						
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m) (GROUND)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	11,43/11,92	11,43/11,92
RUOTE E PNEUMATICI						
Versioni ACTIVE e COMFORT	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
Versione GROUND	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S
SOSPENSIONI						
Anteriori	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile
DIMENSIONI E PESI						
Lunghezza (mm)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Larghezza (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921	1921	1921	1921	1921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Altezza (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Passo (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Carreggiata ant. (mm)	1553-1563	1553/1563	1553/1563	1553/1563	1553/1563	1553/1563
Carreggiata post. (mm)	1567-1577	1567/1577	1567/1577	1567/1577	1567/1577	1567/1577
Capacità serbatoio carb. (L)	53	53	53	53	53	53
Massa complessiva (kg) (ACTIVE/GROUND-COMFORT)	1940/1960	1970/2060 (solo GROUND)	1985/2005	2020/2040	2355/2375	2380/2400
Massa a vuoto(kg) (ACTIVE/GROUND/COMFORT)	1284/1320/1305	1395/1483 (solo GROUND)	1320/1379/1320	1362/1399/1383	1402/1438/1423	1410/1442/1430
Portata utile (kg) (ACTIVE/GROUND/COMFORT)	581/565/580	575/477 (solo GROUND)	590/551/610	583/566/582	878/862/877	895/883/895
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1200	1100	1350	1500	1000	1200
Numero posti (ACTIVE/COMFORT-GROUND)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
DIMENSIONI DI CARICO						
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	1817	1817	1817	1817	2167	2167
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3090	3090	3090	3090	3440	3440
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	3,3	3,3	3,3	3,3	3,9	3,9
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	3,7	3,7	3,7	3,7	4,3	4,3
Numero di Euro pallets	2	2	2	2	2	2
Larghezza massima interna (mm) (PORTA DOPPIA)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)	1229	1229	1229	1229	1229	1229
Altezza massima interna (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	759	759	759	759	759	759
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1072	1072	1072	1072	1072	1072
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1241	1241	1241	1241	1241	1241
Altezza massima porta posteriore (mm)	1196	1196	1196	1196	1196	1196
PRESTAZIONI						
Velocità max (km/h)	174	152	172	185	172	185
Accelerazione 0-100 km/h (s)	11	15,8	11,5	9,8	11,5	9,8
CONSUMI (km/l) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Consumo urbano	14,9 - 16,7	20,7 - 22,7	21,7 - 23,3	18,2 - 18,2	21,7 - 23,3	18,2 - 18,2
Consumo extraurbano	19,2 - 21,7	23,5 - 26,7	24,4 - 26,3	22,7 - 25,0	24,4 - 26,3	22,7 - 25,0
Consumo combinato	17,5 - 19,6	22,4 - 25,1	23,3 - 25,6	21,7 - 22,2	23,3 - 25,6	21,7 - 22,2
Emissioni CO ₂ - Combinato (g / km)	117 - 131	105 - 118	104 - 114	117 - 122	104 - 114	117 - 122
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Range consumi (km/l)	13,0 - 15,6	17,5 - 18,8	16,4 - 19,6	16,7 - 18,5	16,4 - 19,6	16,7 - 18,5
Emissioni CO ₂ g/km (range)	145 - 174	139 - 150	133 - 160	141 - 158	133 - 160	141 - 158
Emissioni NO _x mg/KM	31,9	28,5	22,9	28,6	22,9	28,6
EMISSIONI ACUSTICHE						
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	72	72	73	74	73	74
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68	68	68	68	68

⁽¹⁾ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort e Ground.

Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia.

Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾ Misurata a filo pianale.

*Livello di emissioni Euro 6d-ISC

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto