



NUOVA YARIS MY 22

Scheda Tecnica

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)
Carreggiata posteriore (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Sbalzo posteriore (mm)
Altezza minima da terra (mm)
Capacità serbatoio (l)

BAGAGLIAIO

Capacità bagagliaio (l)

PESI

Massa a vuoto (kg)
Massa complessiva (kg)
Capacità di traino frenata (kg)
Capacità di traino non frenata (kg)

MOTORE TERMICO

N. cilindri/disposizione
Meccanismo valvole
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Rapporto di compressione (:1)
Potenza max. kW (CV) / rpm
Coppia max. (Nm / rpm)
Classe di Emissione

MOTORE ELETTRICO (Sincrono a magneti permanenti)

Potenza max kW (CV)
Coppia max (Nm)

HYBRID SYNERGY DRIVE

Potenza max. KW (CV)

BATTERIE HV (ioni di litio)

Tensione nominale (V)
Capacità (Ah)

PRESTAZIONI

Velocità massima (km / h)
Accelerazione 0 - 100 km / h (sec.)

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP**** (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (Km/l)
Range consumi (l/100km)
Range Emissioni CO2 g/km
Emissioni NOx g/km

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)

TRASMISSIONE

Trazione
Cambio

SOSPENSIONI

Anteriori
Posteriori

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) - Cerchio 15"
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) - Cerchio 16" - 17"
Diametro di sterzata tra muri (m) - Cerchio 15"
Diametro di sterzata tra muri (m) - Cerchio 16" - 17"
Servosterzo

RUOTE

Cerchi
Pneumatici

Benzina	Hybrid
1.0 VVT-i	1.5 VVT-IE

3940	
1745	
1500	
2560	
1521-1531*	1518-1531*
1514-1524*	1514-1528*
800	
580	
132	135
42	36

286

960	1085 - 1165***
1470	1615
750**	450
520**	450

3 / in linea	3 / in linea
12-valvole DOHC con VVT-i	12-valvole DOHC con VVT-IE
998	1490
71,0 x 84,0	80,5 x 97,6
11,8	14
53 (72) / 6000	68 (92) / 5500
93 / 4400	120 / 3600-4800
EURO 6D- ISC - FCM	

	59 (80)
	141

	85 (116)
--	----------

	177,6
	4,3

160	175
14,6	9,7

18,18 - 18,52	23,26 - 26,32
5,4 - 5,5	3,8 - 4,3
122 - 124	87 - 98
0,021	0,010

80,0	71,7
70,0	70,0

Anteriore	
5 rapporti manuale	E-CVT

Mac Pherson con barra stabilizzatrice	
Assale torcente	

9,8	9,8
10,4	10,4
10,4	10,4
11,0	11,0
Elettrico	

15"/16"	15"/16"/17"
185/65 R15	185/65 R15
195/55 R16	195/55 R16
	205/45 R17
	215/40 R18

*valido per vetture dotate di cerchi da 15"

** valore non applicabile alla versione Business

*** Massa a vuoto per versione Neopatentati = 1.165 kg

**** Dati omologativi da confermare