



NUOVO TOYOTA PROACE CITY VERSO MY21

Scheda Tecnica

	SHORT (L1)				LONG (L2)	
	1.2B 110CV S&S	1.2B 130 CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S	1.2B 130 CV S&S	1.5D 130CV S&S
MOTORE						
Tipo	2WZ-LV	2WZ-HV	ND	5WZ-HV	2WZ-HV	5WZ-HV
Alimentazione	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel	Benzina	Diesel
Cilindrata (cc)	1199	1199	1499	1499	1199	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90,5 mm	75 x 90,5 mm	75 x 84,8 mm	75 x 84,8 mm	75 x 90,5 mm	75 x 84,8 mm
N° cilindri/disposizione	3 in linea	3 in linea	4 in linea	4 in linea	3 in linea	4 in linea
N° valvole	12	12	16	16	12	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	81 (110) @5500	96 (130) @5500	75 (100) @3500	96 (130) @3750	96 (130) @5500	96 (130) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	205 @1750	230 @1750	250 @1750	300 @1750	230 @1750	300 @1750
Potenza fiscale (CVF)	14	16	16	16	16	16
TRASMISSIONE						
Cambio	6 marce + RM	8 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	8 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI						
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
STERZO						
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	10,85/11,32	11,49/12	11,49/12
RUOTE E PNEUMATICI						
Versioni LOUNGE e EXECUTIVE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-	205/60 R16 92H NON RENFORCE	205/60 R16 92H NON RENFORCE	-	205/60 R16 92H NON RENFORCE
Versione LUXURY	-	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	205/55 R17 95V RENFORCE	-
SOSPENSIONI						
Anteriori	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson	Tipo Pseudo McPherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile
DIMENSIONI E PESI						
Lunghezza (mm)	4403	4403	4403	4403	4753	4753
Larghezza (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921	1921	1921	1921	1921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Altezza (mm)	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Passo (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Carreggiata ant. (mm)	1553	1553	1553	1553	1553	1553
Carreggiata post. (mm)	1567	1567	1567	1567	1567	1567
Capacità serbatoio carb. (L)	53	53	53	53	53	53
Massa complessiva (kg) (7 posti)	2050 (2210)	2090	ND	2120 (2280)	2320	2140 (2310)
Massa a vuoto(kg)	1366 (1430)	ND	ND	1430 (1540)	ND	1540 (1540)
Massa rimorchiabile con freni (kg) (7 posti)	1150 (1000)	1200	1300 (1150)	1500 (1350)	1250	1450 (1250)
Numero posti	5-7	5	5-7	5-7	7	5-7
DIMENSIONI DI CARICO						
Volume minimo vano di carico (litri)	775 (65)	775	775 (65)	775 (65)	1050 (209)	1050 (209)
Volume massimo vano di carico (litri) (7 posti)	3000	3000	3000	3000	3500	3500
Lunghezza minima vano di carico (mm)	1000	1000	1534	1534	ND	ND
Lunghezza massima vano di carico (mm) (7 posti)	1000 (236)	1000	1000 (236)	1000 (236)	1350 (566)	1350 (566)
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1195	1195	1195	1195	1195	1195
Larghezza massima vano di carico	2	2	2	2	2	2
Altezza massima interna (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	759	759	759	759	759	759
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1154	1154	1154	1154	1154	1154
PRESTAZIONI¹						
Velocità max (km/h)	174	200	172	186	184	186
Accelerazione 0-100 km/h (s) (7 posti)	11,5 (11,8)	12,3	12,7	10,3	11,2	10,5 (10,7)
CONSUMI (km/l) ED EMISSIONI NEDC* (New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Consumo urbano	15,2 - 16,4	ND	ND	ND	ND	ND
Consumo extraurbano	18,9 - 21,7	ND	ND	ND	ND	ND
Consumo combinato	17,2 - 19,2	ND	ND	ND	ND	ND
Emissioni CO2 - Combinato (g / km)	119 - 132	ND	ND	ND	ND	ND
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)						
Range consumi (km/l)	13,0 - 15,4	ND	ND	ND	ND	ND
Emissioni CO2 g/km (range)	147 - 175	ND	ND	ND	ND	ND
Emissioni NOx mg/KM	51,8	ND	ND	ND	ND	ND

¹Livello di emissioni Euro 6d ISC-FCM

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso