

PROACE ELECTRIC MY22



Scheda Tecnica

	COMPACT (L0)	MEDIUM (L1)		LONG (L2)	
	50 kWh	50 kWh	75 kWh	50 kWh	75 kWh
MOTORE					
Tipo	2WZ-EV	2WZ-EV	3WZ-EV	2WZ-EV	3WZ-EV
Alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Potenza max (kW [CV])	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)	100(136)
Coppia max (Nm @ giri/min)	260@3674	260@3674	260@3674	260@3674	260@3674
Autonomia (km)	230	230	330	230	330
BATTERIA					
Capacità della batteria (kWh)	50	50	75	50	75
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)	11	11	11	11	11
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)	8A 220V	8A 220V	8A 220V	8A 220V	8A 220V
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)	32A 220V	32A 220V	32A 220V	32A 220V	32A 220V
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)	100	100	100	100	100
TRASMISSIONE					
Cambio	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI					
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC
STERZO					
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3 - 11,8	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9
RUOTE E PNEUMATICI					
Versioni ACTIVE e COMFORT	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio
SOSPENSIONI					
Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui
DIMENSIONI E PESI					
Lunghezza (mm)	4609	4959	4959	5309	5309
Larghezza (mm)	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2010	2010	2010	2010	2010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2204	2204	2204	2204	2204
Altezza (mm)	1910	1899	1899	1940	1940
Passo (mm)	2925	3275	3275	3275	3275
Carreggiata ant. (mm)	1630	1630	1630	1630	1630
Carreggiata post. (mm)	1618	1618	1618	1618	1618
Capacità batteria (kWh)	50	50	75	50	75
Massa complessiva (kg) (ACTIVE/COMFORT)	2840/3100	3100	3015	3100	3045
Massa a vuoto(kg)	1826	1862	2013	1890	2041
Portata utile (kg) (ACTIVE/COMFORT)	939/1199	1163	927	1135	929
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Peso batteria (kg)	383	383	534	383	534
Numero posti	3	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO					
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	2162	2512	2512	2862	2862
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3324	3674	3674	4026	4026
Massima lunghezza utile del vano di carico ⁽³⁾	1835	2185	2185	2535	2535
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	4,6	5,3	5,3	6,1	6,1
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	5,1	5,8	5,8	6,6	6,6
Numero di Euro pallets	2	3	3	3	3
Larghezza massima interna (mm)	1636	1636	1636	1636	1636
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)	1258	1258	1258	1258	1258
Altezza massima interna (mm)	1397	1397	1397	1397	1397
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	745	935	935	935	935
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1238	1241	1241	1241	1241
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1282	1282	1282	1282	1282
Altezza massima porta posteriore (mm)	1220	1220	1220	1220	1220
PRESTAZIONI					
Velocità max (km/h)	130	130	130	130	130
Accelerazione 0-100 km/h (s)	12,1	12,1	13,3	12,1	13,3
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)					
Range consumi (kWh/100km)	24,9-25,7	25,1-25,8	26,6-26,8	25,3-25,9	26,8-27,0
Range consumi (Wh/km)	249-257	251-258	266-268	253-259	268-270
Emissioni CO2 g/km (range)	-	-	-	-	-
Emissioni NOx mg/KM	-	-	-	-	-
EMISSIONI ACUSTICHE					
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	-	-	-	-	-
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68	68	68	68

⁽¹⁾ Smart Cargo disponibile solo su versione Comfort. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia.
Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾Misurata a filo pianale.

⁽³⁾Misurata a metà paratia.

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso
Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

ALLEGATO Consumi ed Emissioni
PROACE Electric MY22



Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Transmission	Porte	Grade	Pack	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Autonomia (km)	Consumi (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	S	Active		222	24,9	249
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	S	Comfort		218	25,5	255
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	S	Comfort	Plus Pack	218	25,5	255
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	D	Active		221	25,1	251
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	D	Comfort		217	25,6	256
PROACE Electric	MY21	L0	50kWh	E/T	D	Comfort	Plus Pack	216	25,7	257
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	S	Active		221	25,1	251
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	S	Comfort		217	25,6	256
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	S	Comfort	Plus Pack	217	25,6	256
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	D	Active		219	25,3	253
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	D	Comfort		216	25,8	258
PROACE Electric	MY21	L1	50kWh	E/T	D	Comfort	Plus Pack	215	25,8	258
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	S	Active		317	26,6	266
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	S	Comfort		317	26,6	266
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	S	Comfort	Plus Pack	317	26,6	266
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	D	Active		315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	D	Comfort		315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L1	75kWh	E/T	D	Comfort	Plus Pack	315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	S	Active		219	25,3	253
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	S	Comfort		216	25,8	258
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	S	Comfort	Plus Pack	216	25,8	258
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	D	Active		218	25,5	255
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	D	Comfort		214	25,9	259
PROACE Electric	MY21	L2	50kWh	E/T	D	Comfort	Plus Pack	214	25,9	259
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	S	Active		315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	S	Comfort		315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	S	Comfort	Plus Pack	315	26,8	268
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	D	Active		313	27	270
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	D	Comfort		313	27	270
PROACE Electric	MY21	L2	75kWh	E/T	D	Comfort	Plus Pack	313	27	270

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto