

PROACE MY16

	COMPACT (L0)		MEDIUM (L1)		LONG (L2)
	1.6D 95HP	1.6D 115HP S&S	1.6D 115HP S&S	2.0D 122HP	2.0D 122HP
CONSUMI					
Consumo urbano l/100km	6,0	5,5	5,6	6,3	n.d.
Consumo extraurbano l/100km	5,2	4,9	5,0	5,1	n.d.
Consumo combinato l/100km	5,5	5,1	5,2	5,5	n.d.
MOTORE					
Tipo	DV6FDU	DV6FCU	DV6FCU	DV6FCU	DV6FCU
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1560	1560	1560	1997	1997
Alésaggio x corsa (mm)	75 X 88,3	75 X 88,3	75 X 88,3	85 X 88	85 X 88
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole/distribuzione	8	8	8	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	70(95) @3750	85(115) @3750	85(115) @3750	90(122) @4000	90(122) @4000
Coppia max (Nm @ giri/min)	210 @1750	300 @1750	300 @1750	340 @2000	340 @2000
Potenza fiscale (CVF)	17	17	17	20	20
TRASMISSIONE					
Frizione					
Cambio	5 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI					
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC
STERZO					
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3 - 11,8	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9	12,4 - 12,9
RUOTE E PNEUMATICI					
Versioni BASE e COMFORT	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio	215/65R16 C in acciaio
SOSPENSIONI					
Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio	Tipo Mc Pherson con barra antirollio
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui
DIMENSIONI E PESI					
Lunghezza (mm)	4.609	4.609	4.959	4.959	n.d.
Larghezza (mm)	1.920	1.920	1.920	1.920	n.d.
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
Altezza (mm)	1.905	1.905	1.895	1.895	1.935
Passo (mm)	2.925	2.925	3.275	3.275	3.275
Carreggiata ant. (mm)	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Carreggiata post. (mm)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Capacità serbatoio carb. (L)	69	69	69	69	69
Massa complessiva (kg)	2.610	2.635	2.660	3.100	n.d.
Massa a vuoto (kg)	1.510	1.536	1.533	1.616	n.d.
Portata utile (kg)	1.025	1.024	1.052	1.409	n.d.
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1.800	1.800	1.800	2.500	n.d.
Numero posti	3	3	3	3	3
DIMENSIONI VANO DI CARICO					
Lunghezza senza Smart Cargo (mm)	2.162	2.162	2.512	2.512	2.862
Lunghezza con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3.324	3.324	3.674	3.674	4.026
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	4,6	4,6	5,3	5,3	6,1
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	5,1	5,1	5,8	5,8	6,6
Numero di Euro pallets	2	2	3	3	3
Larghezza massima interna (mm)	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
Larghezza interna tra i passaruota (mm)	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
Altezza massima interna (mm)	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	745	745	935	935	935
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1.238	1.238	1.241	1.241	1.241
Larghezza porta posteriore (mm)	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
Altezza porta posteriore (mm)	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
PRESTAZIONI					
Velocità max (km/h)	145	160	160	169	169
Accelerazione 0-100 km/h (s)	15,5	12,9	12,9	13,3	13,3
EMISSIONI					
Livello Emissioni	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO ₂ - g/km (ciclo combinato)	144	133	137	144	n.d.

⁽¹⁾ Smart Cargo disponibile solo su versione Comfort

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto
Alcuni dati sono ancora in fase di omologazione