

# S-WORKS TURBO KENEVO SL



Gloss Oak Green Metallic / Satin Black

Alza il livello del trail riding con la Kenevo Super Light e affronta i sentieri più impegnativi come mai fatto prima d'ora. Manovrabilità leggendaria e grandi capacità sui trail più impegnativi, tipici dell'enduro, si fondono con i vantaggi del nostro sistema Turbo Super Light, e rendono la Kenevo SL indomabile, leggera e potente.

- Il motore Turbo Super Light 240-watt, la batteria da 320 Wh ed il sistema di controllo sono completamente integrati. Con l'assistenza di 25 km/h arriverai in cima alla tua discesa preferita con metà dello sforzo e molto velocemente, con una qualità di guida incredibile.
- La MasterMind Turbo Control Unit (TCU) è il "cervello" della Kenevo Super Light. Il display è personalizzabile, e visualizza la carica rimanente in percentuali. La funzione MicroTune consente la regolazione dei livelli di supporto con incrementi del 10% in modo che tu possa vere esattamente l'assistenza che ti serve.
- Le ruote da 29" e un comportamento progressivo permettono un perfetto bilanciamento offrendo stabilità, reattività e divertimento alle alte velocità. Il Reach generoso ti dà più spazio per muoverti sulla bici, ottimizzando la trazione e il controllo in curva. Il baricentro basso, l'angolo sterzo più aperto e l'offset ridotto della forcella forniscono stabilità sui terreni tecnici.
- La Turbo Kenevo Super Light può essere modificata per darti esattamente la pedalata che desideri grazie alla sua geometria personalizzabile. Sei diversi settaggi ti permettono di ottenere le caratteristiche di guida che si sposano con il tuo stile ed il terreno. L'angolo sterzo può essere regolato a 62.5, 63.5 o 64.5 gradi. L'altezza del movimento centrale può essere variata di 6mm.
- Con 170 mm di escursione, la Kenevo Super Light divora tutto ciò che si trova sul percorso, dalle radici degli alberi a spigoli vivi e salti epici. Allo stesso tempo offre una perfetta risposta alla pedalata per la massima efficienza.
- L'S-Sizing della Kenevo SL si basa su ciò che conta: l'altezza e lo stile di guida del rider, non la misura del suo cavallo. Quattro taglie, tutte con lunghezze del tubo sterzo e standover simili, ti consentono di scegliere la taglia che meglio si adatta al tuo stile personale. I telai S-Sizing più piccoli saranno più agili, grazie al Reach e avancorsa più corti, mentre quelli più grandi offrono maggiore stabilità.

S-WORKS TURBO KENEVO SL	S2	S3	S4	S5
Stack (mm)	618	626	635	644
Reach (mm)	435	460	485	510
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	105	115	125	135
Angolo Sterzo (&deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
Altezza BB (mm)	350	350	350	350
BB Drop (mm)	25	25	25	25
Trail (mm)	136	136	136	136
Lunghezza Forcella (mm)	579	579	579	579
Offset forcella / Rake (mm)	46	46	46	46
Avancorsa (mm)	782	812	841	871
Lunghezza Batticateni (mm)	447	447.3	447	447
Interasse (mm)	1228	1258	1287	1316
Altezza Standover (mm)	779	779	792	802
Lunghezza piantone (mm)	400	420	440	465
Angolo Sella (&deg)	76	76	76	76
Max Inserimento Reggisella (mm)	0	0	0	0
Min Inserimento Reggisella (mm)	80	80	80	80
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	170	170
Larghezza Manubrio (mm)	800	800	800	800
Lunghezza attacco manubrio (mm)	35	50	50	50
Larghezza sella (mm)	155	143	143	143
Lunghezza reggisella (mm)	125	150	170	170

SPECIFICHE TECNICHE	Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
TELAIO	FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot
AMMORTIZZATORE	FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm, Kashima
FORCELLA	FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel, Kashima
ATTACCO MANUBRIO	Deity Copperhead, 35.0mm
MANUBRIO	Roval Traverse SL Carbon, riser bar, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm, 35.0mm
MANOPOLE	Deity, Knuckleduster, Black
FRENO ANT.	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm
FRENO POST.	SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
CAMBIO POST.	SRAM XX1 Eagle AXS
COMANDI	SRAM Eagle AXS Rocker Paddle
CASSETTA	SRAM XG-1299 Eagle, 10-52t
CATENA	SRAM XX1, 12 speed
GUARNITURA	Praxis Carbon M30, custom offset
INGRANAGGI	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32t, alloy
RUOTA ANT.	Traverse SL 29
RUOTA POST.	Traverse SL 29
PNEUMATICO ANT.	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
PNEUMATICO POST.	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
CAMERE	Standard, Presta valve
SELLA	Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails
REGGISELLA	RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm
COLLARINO	Alloy, 38.6mm
MOTORE	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
UI/REMOTE	Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote
BATTERIA	Specialized SL-1-320, fully integrated, 320Wh
CARICATORE	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
CABLAGGIO	Custom Specialized wiring harness
SWAT	SWAT CC, integrated tool and chain tool with spare link in steerer tube

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
98021-0002	KENEVO SL SW CARBON 29	Gloss Oak Green Metallic / Satin Black	S2
98021-0003			S3
98021-0004			S4
98021-0005			S5

# TURBO KENEVO SL EXPERT



Gloss Brassy Yellow / Black



Gloss Cool Grey / Carbon / Dove Grey / Black

Alza il livello del trail riding con la Kenevo Super Light e affronta i sentieri più impegnativi come mai fatto prima d'ora. Manovrabilità leggendaria e grandi capacità sui trail più impegnativi, tipici dell'enduro, si fondono con i vantaggi del nostro sistema Turbo Super Light, e rendono la Kenevo SL indomabile, leggera e potente.

- Il motore Turbo Super Light 240-watt, la batteria da 320 Wh ed il sistema di controllo sono completamente integrati. Con l'assistenza di 25 km/h arriverai in cima alla tua discesa preferita con metà dello sforzo e molto velocemente, con una qualità di guida incredibile.
- La MasterMind Turbo Control Unit (TCU) è il "cervello" della Kenevo Super Light. Il display è personalizzabile, e visualizza la carica rimanente in percentuali. La funzione MicroTune consente la regolazione dei livelli di supporto con incrementi del 10% in modo che tu possa vere esattamente l'assistenza che ti serve.
- Le ruote da 29" e un comportamento progressivo permettono un perfetto bilanciamento offrendo stabilità, reattività e divertimento alle alte velocità. Il Reach generoso ti dà più spazio per muoverti sulla bici, ottimizzando la trazione e il controllo in curva. Il baricentro basso, l'angolo sterzo più aperto e l'offset ridotto della forcella forniscono stabilità sui terreni tecnici.
- La Turbo Kenevo Super Light può essere modificata per darti esattamente la pedalata che desideri grazie alla sua geometria personalizzabile. Sei diversi settaggi ti permettono di ottenere le caratteristiche di guida che si sposano con il tuo stile ed il terreno. L'angolo sterzo può essere regolato a 62.5, 63.5 o 64.5 gradi. L'altezza del movimento centrale può essere variata di 6mm.
- Con 170 mm di escursione, la Kenevo Super Light divora tutto ciò che si trova sul percorso, dalle radici degli alberi a spigoli vivi e salti epici. Allo stesso tempo offre una perfetta risposta alla pedalata per la massima efficienza.
- L'S-Sizing della Kenevo SL si basa su ciò che conta: l'altezza e lo stile di guida del rider, non la misura del suo cavallo. Quattro taglie, tutte con lunghezze del tubo sterzo e standover simili, ti consentono di scegliere la taglia che meglio si adatta al tuo stile personale. I telai S-Sizing più piccoli saranno più agili, grazie al Reach e avancorsa più corti, mentre quelli più grandi offrono maggiore stabilità.

TURBO KENEVO SL EXPERT	S2	S3	S4	S5
Stack (mm)	618	626	635	644
Reach (mm)	435	460	485	510
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	105	115	125	135
Angolo Sterzo (&deg)	63.5	63.5	63.5	63.5
Altezza BB (mm)	350	350	350	350
BB Drop (mm)	25	25	25	25
Trail (mm)	136	136	136	136
Lunghezza Forcella (mm)	579	579	579	579
Offset forcella / Rake (mm)	46	46	46	46
Avancorsa (mm)	782	812	841	871
Lunghezza Batticateni (mm)	447	447.3	447	447
Interasse (mm)	1228	1258	1287	1316
Altezza Standover (mm)	779	779	792	802
Lunghezza piantone (mm)	400	420	440	465
Angolo Sella (&deg)	76	76	76	76
Max Inserimento Reggisella (mm)	0	0	0	0
Min Inserimento Reggisella (mm)	80	80	80	80
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	170	170
Larghezza Manubrio (mm)	800	800	800	800
Lunghezza attacco manubrio (mm)	40	50	50	50
Larghezza sella (mm)	155	143	143	143
Lunghezza reggisella (mm)	125	150	170	170

SPECIFICHE TECNICHE	Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
TELAIO	FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot
AMMORTIZZATORE	FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm
FORCELLA	FOX FLOAT 38 Performance Elite 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel
ATTACCO MANUB.	Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
MANUBRIO	Specialized Trail, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 30mm rise, 780mm, 35mm clamp
MANOPOLE	Deity, Knuckleduster, Black
FRENO ANT.	SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm
FRENO POST.	SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
CAMBIO POST.	Sram X01 Eagle, 12-speed
COMANDI	SRAM X01, trigger, 12-speed
CASSETTA	SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t
CATENA	SRAM GX Eagle, 12-speed
GUARNITURA	Praxis, forged M30, custom offset
INGRANAGGI	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32t, alloy
RUOTA ANT.	Traverse 29
RUOTA POST.	Traverse 29
CERCHI	Roval Traverse 29 Alloy, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready
MOZZO ANT.	Roval, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
MOZZO POST.	Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
RAGGI	DT Swiss Competition Race
PNEUMATICO ANT.	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
PNEUMATICO POST.	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
CAMERE	Standard, Presta valve
SELLA	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
REGGISELLA	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3/S4: 150mm, S5: 170mm
COLLARINO	Alloy, 38.6mm
MOTORE	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
UI/REMOTE	Specialized MasterMind TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote
BATTERIA	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
CARICATORE	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
CABLAGGIO	Custom Specialized wiring harness
SWAT	SWAT CC, integrated tool and chain tool with spare link in steerer tube

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
98021-3602	KENEVO SL EXPERT CARBON 29	Gloss Brassy Yellow/Black	S2
98021-3603			S3
98021-3604			S4
98021-3605			S5
98021-3702	KENEVO SL EXPERT CARBON 29	Gloss Cool Grey / Carbon / Dove Grey / Black	S2
98021-3703			S3
98021-3704			S4
98021-3705			S5