

AYGO MY18

Scheda Tecnica



ALWAYS A
BETTER WAY

	3 PORTE		5 PORTE		ALLESTIMENTO NEOPATENTATI (X-FUN)	
	BENZINA		BENZINA			
	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i	1.0 VVT-i
			M-MT		M-MT	
DIMENSIONI						
Lunghezza (mm)	3465	3465			3465	
Larghezza (mm)	1615	1615			1615	
Altezza (mm)	1460	1460			1460	
Passo (mm)	2340	2340			2340	
Carreggiata anteriore (mm)	1430	1430			1430	
Carreggiata posteriore (mm)	1420	1420			1420	
Sbalzo anteriore (mm)	685	685			685	
Sbalzo posteriore (mm)	440	440			440	
Altezza minima da terra (mm)	135	135			135	
Coefficiente aerodinamico (C _x)	0,29	0,29	0,29		0,29	0,29
Capacità bagagliaio (l)	168	168			168	
Capacità serbatoio (l)	35	35			35	
PESI						
Massa a vuoto (kg)	855	855	860		890	890
Massa complessiva (kg)	1240	1240	1240		1240	1240
MOTORE TERMICO						
N. cilindri/disposizione	3 / in linea	3 / in linea	3 / in linea		3 / in linea	
Meccanismo valvole	12-valvole DOHC con VVT-i	12-valvole DOHC con VVT-i	12-valvole DOHC con VVT-i		12-valvole DOHC con VVT-i	
Cilindrata (cm ³)	998	998	998		998	
Alesaggio x corsa (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0		71,0 x 84,0	
Rapporto di compressione (:1)	11,8	11,8	11,8		11,8	
Potenza max. KW (CV) / rpm	53 (72) / 6000	53 (72) / 6000	53 (72) / 6000		53 (72) / 6000	
Coppia max. (Nm / rpm)	93 / 4400	93 / 4400	93 / 4400		93 / 4400	
Emissioni CO ₂ - Combinato (g / km) *	93	93	95		89	97
Classe di Emissione	Euro 6 c (Euro 6.2)	Euro 6 c (Euro 6.2)	Euro 6 c (Euro 6.2)		Euro 6 c (Euro 6.2)	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Mac Pherson con barra stabilizzatrice	Mac Pherson con barra stabilizzatrice	Mac Pherson con barra stabilizzatrice		Mac Pherson con barra stabilizzatrice	
Posteriori	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione		Barra di torsione	
STERZO						
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,2	10,2	10,2		10,2	10,2
Diametro di sterzata tra muri (m)	10,8	10,8	10,8		10,8	10,8
Servosterzo	Elettrico EPS ad assistenza variabile	Elettrico EPS ad assistenza variabile	Elettrico EPS ad assistenza variabile		Elettrico EPS ad assistenza variabile	
TRASMISSIONE						
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore		Anteriore	
Cambio	5 rapporti manuale	5 rapporti manuale	5 rapporti manuale/sequenziale		5 rapporti manuale	5 rapporti manuale/sequenziale
PRESTAZIONI						
Velocità massima (km / h)	160	160	160		160	
Accelerazione 0 - 100 km / h (sec.)	13,8	13,8	15,2		13,8	15,2
CONSUMI CEE (KM/L) *						
Urbano	20,4	20,4	20,4		22,7	18,5
Extra urbano	27,8	27,8	26,3		27,8	25,6
Combinato	24,4	24,4	23,8		25,6	23,3
RUOTE						
Cerchi	15"	15"	15"		15"	
Pneumatici	165/60 R15	165/60 R15	165/60 R15		165/60 R15	

* NEDC (New European Driving Cycle) correlati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1151