

IGNIS				
ALIMENTAZIONE	BENZINA	BENZINA	BENZINA	BENZINA
MOTORE	1.2 DUALJET	1.2 DUALJET	1.2 DUALJET	1.2 DUALJET
TRAZIONE	2WD	2WD	2WD	4WD
CAMBIO	5MT	5MT	CVT	5MT
ALLESTIMENTO	COOL	TOP	TOP	TOP
CODICE	IG12 H5 C	IG12 H5 T	IG12 H5 TCVT	IG12 H5 4WT
NOME COMPLETO SU LISTINO GAMMA	IGNIS HYBRID 1.2 COOL	IGNIS HYBRID 1.2 TOP	IGNIS HYBRID 1.2 TOP AT	IGNIS HYBRID 1.2 TOP 4WD ALLGRIP
DIMENSIONI				
Lunghezza massima [mm]	3.700	3.700	3.700	3.700
Larghezza massima [mm]	1.690	1.690	1.690	1.690
Altezza massima [mm]	1.605	1.605	1.605	1.605
Interasse [mm]	2.435	2.435	2.435	2.435
Carreggiata anteriore [mm]	1.460	1.460	1.460	1.460
Carreggiata posteriore [mm]	1.470	1.470	1.470	1.460
Altezza minima da terra [mm]	180	180	180	180
Raggio minimo di sterzata [m]	4,7	4,7	4,7	4,7
Spazio bagagliaio - sedili in posizione normale [l]	260	260	260	204
Spazio bagagliaio - sedili in posizione reclinata [l]	514	514	514	490
Angolo di attacco [gradi]	-	-	-	-
Angolo di dosso [gradi]	-	-	-	-
Angolo di uscita [gradi]	-	-	-	-
PESO				
In ordine di marcia (con conducente) [kg]	935	935	965	985
Complessivo [kg]	1.330	1.330	1.330	1.330
Rimorchiabile [kg]	1.000	1.000	1.000	1.000
MOTORE				
Tipo motore	K12D	K12D	K12D	K12D
Numero cilindri	4	4	4	4
Numero valvole	16	16	16	16
Cilindrata [cm3]	1.197	1.197	1.197	1.197
Alesaggio [mm]	73	73	73	73
Corsa [mm]	71,5	71,5	71,5	71,5
Rapporto di compressione	13 +/- 0,3	13 +/- 0,3	13 +/- 0,3	13 +/- 0,3
Potenza massima [kW]	61	61	61	61
Potenza massima [CV]	83	83	83	83
Giri potenza massima [rpm]	6.000	6.000	6.000	6.000
Coppia massima [Nm]	107	107	107	107
Giri coppia massima [rpm]	2.800	2.800	2.800	2.800
Alimentazione	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta
MOTORE ELETTRICO				
Categoria	Ibrido	Ibrido	Ibrido	Ibrido
Produzione massima oraria [kW]	1	1	1	1
Potenza massima [kW]	2	2	2	2
Tensione di impiego [V]	12	12	12	12
TRASMISSIONE				
Tipo trasmissione	Manuale	Manuale	Manuale robotizzato	Manuale
Rapporto di trasmissione				
I	3,545	3,545	n/a	3,545
II	1,904	1,904	n/a	1,904
III	1,240	1,240	n/a	1,240
IV	0,914	0,914	n/a	0,914
V	0,717	0,717	n/a	0,717
VI	n/a	n/a	n/a	n/a
Rapporto minimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	4,006	n/a
Rapporto massimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a	0,550	n/a
Retromarcia	3,272	3,272	3,771	3,272
Rapporto finale	4,294	4,294	3,757	4,470
Rapporto al riduttore (normale)	--	--	--	--
Rapporto al riduttore (ridotto)	--	--	--	--
TELAIO				
Sospensioni anteriori	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione	Barra di Torsione
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A tamburo	A tamburo	A tamburo	A tamburo
Pneumatici di primo impianto	175/60 R16 82H	175/60 R16 82H	175/60 R16 82H	175/60 R16 82H
Cerchi di primo impianto	16 X 5 J	16 X 5 J	16 X 5 J	16 X 5 J
CAPACITA'				
Porte	5	5	5	5
Posti	4	4	4	4
Serbatoio carburante [l]	32	32	32	30
PRESTAZIONI				
Velocità massima [km/h]	165	165	155	165
CONSUMI (NEDC correlato)				
Urbano (litri/100km)	4,2	4,2	4,6	4,4
Extra urbano (litri/100km)	3,8	3,8	4,1	4,1
Combinato (litri/100km)	3,9	3,9	4,3	4,2
CONSUMI (NEDC correlato) - con accessori*				
Urbano (litri/100km)	4,2	4,2	4,6	4,4
Extra urbano (litri/100km)	3,8	3,8	4,1	4,1
Combinato (litri/100km)	3,9	3,9	4,3	4,2
CONSUMI (WLTP)				
Combinato (litri/100km)	5,1	5,1	5,5	5,4
CONSUMI (WLTP) - con accessori*				
Combinato (litri/100km)	5,1	5,1	5,5	5,6
EMISSIONI (NEDC correlato)				
Combinato CO2 (g/km)	89	89	97	95
EMISSIONI (NEDC correlato) - con accessori*				
Combinato CO2 (g/km)	89	89	97	96
EMISSIONI (WLTP)				

Combinato CO2 (g/km)	114	114	124	123
EMISSIONI (WLTP) - com accessori*				
Combinato CO2 (g/km)	116	116	124	126

*Valori validi unicamente per accessori impattanti ai fini del calcolo delle emissioni e dei consumi, montati in concessionaria prima dell'immatricolazione della vettura