

TOYOTA PROACE CITY MY22



Scheda Tecnica

	SHORT (L1)		LONG (L2)	
	1.2B 110CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 100CV S&S	1.5D 130CV S&S
MOTORE				
Tipo	2WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-TV	5WZ-HV
Alimentazione	Benzina	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1199	1499	1499	1499
Alesaggio x corsa (mm)	75 x 90,5 mm	75 x 84,8 mm	75 x 84,8 mm	75 x 84,8 mm
N° cilindri/disposizione	3 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	12	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	81 (110) @5500	75 (102) @3750	75 (102) @3750	96 (130) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	205 @1750	250 @1750	250 @1750	300 @1750
Potenza fiscale (CVF)	14	16	16	16
TRASMISSIONE				
Cambio	6 marce + RM	5 marce + RM	5 marce + RM	6 marce + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
FRENI				
Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC
STERZO				
Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raggio di sterzata marciapiede/muro (m) (GROUND)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	10,82/11,31 (10,85/11,83)	11,43/11,92	11,43/11,92
RUOTE E PNEUMATICI				
Versioni ACTIVE e COMFORT	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	205/60 R16 96 H	205/60 R16 96 H
Versione GROUND	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S	215/65 R16 98H M+S
SOSPENSIONI				
Anteriori	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile	A traversa deformabile
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza (mm)	4403	4403	4753	4753
Larghezza (mm)	1848	1848	1848	1848
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921	1921	1921
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107	2107	2107
Altezza (mm)	1880	1880	1880	1880
Passo (mm)	2785	2785	2975	2975
Carreggiata ant. (mm)	1548	1548	1553	1553
Carreggiata post. (mm)	1568	1568	1549	1549
Capacità serbatoio carb. (L)	53	53	53	53
Massa complessiva (kg) (ACTIVE/COMFORT)	1940	2370	2230	2380
Massa a vuoto(kg) (ACTIVE/COMFORT)	1320	1408	1430	1395
Portata utile (kg) (ACTIVE/COMFORT)	620	962	800	985
Massa rimorchiabile con freni (kg)	900	1200	1200	1000
Numero posti (ACTIVE/COMFORT)	3	3	3	3
DIMENSIONI DI CARICO				
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ senza Smart Cargo (mm)	1817	1817	2167	2167
Lunghezza massima del pianale ⁽²⁾ con Smart Cargo ⁽¹⁾ (mm)	3090	3090	3440	3440
Volume di carico senza Smart Cargo (m ³)	3,3	3,3	3,9	3,9
Volume di carico con Smart Cargo ⁽¹⁾ (m ³)	3,7	3,7	4,3	4,3
Numero di Euro pallets	2	2	2	2
Larghezza massima interna (mm) (PORTA DOPPIA)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)	1630 (1527)
Larghezza massima interna tra i passaruota (mm)	1229	1229	1229	1229
Altezza massima interna (mm)	1270	1270	1270	1270
Larghezza massima porta scorrevole laterale (mm)	759	759	759	759
Altezza massima porta scorrevole laterale (mm)	1072	1072	1072	1072
Larghezza massima porta posteriore (mm)	1241	1241	1241	1241
Altezza massima porta posteriore (mm)	1196	1196	1196	1196
PRESTAZIONI				
Velocità max (km/h)	174	172	164	185
Accelerazione 0-100 km/h (s)	11	11,5	11,5	10,6
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Range consumi (l/100km)	6,8-7,2	5,3-5,7	5,6-5,9	5,6-5,8
Range consumi (km/l)	13,89-14,71	17,54-18,87	16,95-17,86	17,24-17,86
Emissioni CO2 g/km (range)	155-163	140-150	147-156	147-153
Emissioni NOx g/KM	0,032	0,023	0,023	0,029
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	76	73	73	74
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	69	68	68	68

⁽¹⁾ Smart Cargo disponibile solo su versioni Comfort e Ground. Lunghezza massima valida solo per carichi che possono attraversare la feritoia ricavata nella paratia.

Resta fermo l'obbligo di assicurare correttamente il carico trasportato.

⁽²⁾Misurata a filo pianale.

*Livello di emissioni Euro 6d-ISC-FCM

**Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

ALLEGATO Consumi ed Emissioni PROACE CITY MY22



Modello	MY	Lunghezza	Motore	Transmission	Porte	Payload	Grade	Pack	WLTP (Ciclo Combinato)		
									Emissioni CO2	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	S	650KG	Active		155	6,8	14,71
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	D	650KG	Active		156	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	S	650KG	Comfort		155	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	S	650KG	Comfort	Tech Pack	155	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	S	650KG	Comfort	Navi Pack	155	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	S	650KG	Comfort	Display Pack	155	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	D	650KG	Comfort		156	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	D	650KG	Comfort	Tech Pack	156	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	D	650KG	Comfort	Navi Pack	156	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.2P110CV	M/T	D	650KG	Comfort	Display Pack	156	6,9	14,49
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	650KG	Active		140	5,3	18,87
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	650KG	Active		141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	650KG	Comfort		140	5,3	18,87
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	650KG	Comfort	Tech Pack	140	5,3	18,87
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	650KG	Comfort	Navi Pack	140	5,3	18,87
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	650KG	Comfort	Display Pack	140	5,3	18,87
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	650KG	Comfort		141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	650KG	Comfort	Tech Pack	141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	650KG	Comfort	Navi Pack	141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	650KG	Comfort	Display Pack	141	5,4	18,52
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Active		147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Active		148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort		147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Display Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort		147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L1	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Display Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Active		148	5,7	17,54
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort		148	5,7	17,54
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Tech Pack	148	5,7	17,54
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Navi Pack	148	5,7	17,54
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Display Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Active		148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort		147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Tech Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Navi Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D100CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Display Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	S	1000KG	Active		147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	S	1000KG	Comfort		148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Tech Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Navi Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	S	1000KG	Comfort	Display Pack	147	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	D	1000KG	Active		148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	D	1000KG	Comfort		148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Tech Pack	148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Navi Pack	148	5,6	17,86
PROACE CITY	MY22	L2	1.5D130CV	M/T	D	1000KG	Comfort	Display Pack	148	5,6	17,86

*Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC - FCM

**Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto