ALIMENTAZIONE	BENZINA							
MOTORE	1.0 BOOSTERJET				1.4 BOOSTERJET			
TRAZIONE	4x2		4x4		4x2		4x4	
TRASMISSIONE	5MT	6AT	5MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT
ALLESTIMENTI	COOL STARVIEW	COOL STARVIEW	COOL STARVIEW	COOL STARVIEW	TOP	STARVIEW	TOP	STARVIEW
DIMENSIONI								
Lunghezza [mm]	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170	4170
Larghezza [mm]	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775
Altezza [mm]	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595
Passo [mm]	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carreggiata anteriore [mm]	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535	1535
Carreggiata posteriore [mm]	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505
Altezza minima da terra [mm]	185	185	185	185	185	185	185	185
Raggio minimo di sterzata [m]	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Spazio bagagliaio (sedili post. reclinati) [lt]	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Spazio bagagliaio (sedili post. posiz.normale) [lt]	375	375	375	375	375	375	375	375
PESO								
Peso in ordine di marcia con conducente [kg]	1.160	1.205	1.230	1.280	1.195	1.220	1.270	1.310
Peso complessivo [kg]	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Peso rimorchiabile [kg]	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
MOTORE								
Tipo motore	K10C	K10C	K10C	K10C	K14C	K14C	K14C	K14C
Cilindri	3	3	3	3	4	4	4	4
Valvole	12	12	12	12	16	16	16	16
Cilindrata [cm^3]	998	998	998	998	1.373	1.373	1.373	1.373
Alesaggio e corsa [mm]	73,0 x 79,5	73,0 x 79,5	73,0 x 79,5	73,0 x 79,5	73,0 x 82,0	73,0 x 82,0	73,0 x 82,0	73,0 x 82,0
Rapporto di compressione	10,0:1 (+/-0,2)	10,0:1 (+/-0,2)	10,0:1 (+/-0,2)	10,0:1 (+/-0,2)	9,9:1 (+/-0.45)	9,9:1 (+/-0.45)	9,9:1 (+/-0.45)	9,9:1 (+/-0.45)
Potenza massima [kW(CV)]	82 (112) a 5.500 giri/min	82 (112) a 5.500 giri/min	82 (112) a 5.500 giri/min	82 (112) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min	103 (140) a 5.500 giri/min
Coppia massima [Nm]	170 a 2.000-3.500 giri/min	160 a 1.800-4.000 giri/min	170 a 2.000-3.500 giri/min	160 a 1.800-4.000 giri/min	220 a 1.500-4.000 giri/min	220 a 1.500-4.000 giri/min	220 a 1.500-4.000 giri/min	220 a 1.500-4.000 giri/min
Alimentazione	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta
PRESTAZIONI								
Velocità massima [km/h]	180	180	175	165	200	200	200	200
CONSUMI ED EMISSIONI								
NEDC* - Consumo ciclo urbano [l/100km]	6,2	6,6	6,6	7,0	6,9	7,1	7,0	7,5
NEDC* - Consumo ciclo extra-urbano [l/100km]	4,8-4,9	5,1	5,2-5,4	5,3-5,5	5,1-5,2	5,1	5,5	5,6
NEDC* - Consumo ciclo combinato [l/100km]	5,3-5,4	5,7	5,7-5,8	6,0	5,8	5,9	6,1	6,3
WLTP* - Consumo ciclo combinato [l/100km]	6,1-6,4	6,8-7,0	6,3-6,7	7,8-7,9	6,5-6,6	7,1	7,5	7,7
NEDC* - Emissioni CO_2 [g/km]	121-122	129	129-133	135-138	131-132	133	139	143
WLTP* - Emissioni CO_2 [g/km]	139-145	153-158	162-177	176-179	146-150	160	169	174
TRASMISSIONE								
Tipo trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
Rapporti di trasmissione I	3,545	4,667	3,545	4,667	3,615	4,044	3,615	4,044
II	1,904	2,533	1,904	2,533	1,954	2,371	1,954	2,371
III	1,233	1,556	1,233	1,556	1,275	1,556	1,275	1,556
IV	0,885	1,135	0,885	1,135	0,942	1,159	0,942	1,159
V	0,690	0,859	0,690	0,859	0,794	0,852	0,794	0,852
VI	-	0,686	-	0,686	0,674	0,672	0,674	0,672
Retromarcia	3,250	3,394	3,250	3,394	3,481	3,193	3,481	3,193
Rapporto finale	4,687	3,683	4,687	3,683	4,312	3,502	4,312	3,502
TELAIO								
Sterzo	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera servosterzo elettrico
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sospensioni anteriori	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Sospensioni posteriori	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione
Pneumatici	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)	215/55 R17 (94V)
Cerchi	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J	17x6 1/2J
CAPACITA'								
Posti totali	5	5	5	5	5	5	5	5
Capacità serbatoio carburante [lt]	47	47	47	47	47	47	47	47