

TOYOTA HIGHLANDER MY24



Scheda Tecnica

	HYBRID
DIMENSIONI	
Lunghezza (mm)	4966
Larghezza (mm)	1930
Altezza max (mm)	1755
Altezza da terra (mm)	202
Passo (mm)	2850
Carreggiata ant-post (mm)	1662-1690
Capacità serbatoio carb. (litri)	65
Angolo di attacco	18,1
Angolo di dosso	16,7
Angolo di uscita	22,7
Numero posti	7
BAGAGLIAIO	
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 7 occupanti	268
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 5 occupanti	658
Capacità di carico (min, in litri) - configurazione 2 occupanti	1177
Capacità di carico (max, in litri)	1909
PESI	
Massa in ordine di marcia (kg)	2090-2125
Massa complessiva (kg)	2670-2720
Massa rimorchiabile (kg)	2000
MOTORE TERMICO	
N° cilindri/disposizione	4 in linea
Meccanismo valvole	16 valvole DOHC con VVT-iE
Cilindrata (cc)	2487
Alesaggio x corsa (mm)	87,5 x 103,5
Rapporto di compressione	14,0:1
Potenza max kW (cv) @ giri/min	140 (190) @ 6.000
Coppia max @ giri/min (Nm)	239 @ 4.300-4.500
Classe di Emissione	EURO 6d - ISC - FCM
Potenza fiscale	23
MOTORE ELETTRICO ANTERIORE (Sincrono a magneti permanenti)	
Tensione di alimentazione (V)	650
Potenza max kW (CV)	134 (182)
Coppia max (Nm)	270
MOTORE ELETTRICO POSTERIORE (Sincrono a magneti permanenti)	
Tensione di alimentazione (V)	650
Potenza max kW (CV)	40 (54)
Coppia max (Nm)	121
HYBRID SYNERGY DRIVE	
Potenza max kW (CV)	182 (248)
TRAZIONE	
Schema di trazione	Integrale AWD-i
BATTERIE HV	
Tipologia	Nichel-Metallo idruro
Capacità (Ah)	6,5
TRASMISSIONE	
Cambio	E-CVT
SOSPENSIONI	
Anteriori	Indipendenti McPherson
Posteriori	Doppio braccio oscillante
STERZO	
Servosterzo	Elettrico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,4
PRESTAZIONI*	
Velocità max (km/h)	180
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	8,3
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)*	
Range consumi (l/100km)	6,6-7,1
Emissioni CO2 g/km (range)**	149-160
Emissioni NOx g/km	0,007
EMISSIONI ACUSTICHE	
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	71
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68
RUOTE	
Cerchi	18" Lega 20" Lega
Pneumatici	235/65 R18 235/55 R20
FRENI	
Anteriori	Dischi autoventilati
Posteriori	Dischi autoventilati

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

*Valori non definitivi, soggetti ad omologazione finale

**Livello di emissioni euro EURO 6d - ISC - FCM

La Scheda Tecnica e la Scheda Equipaggiamenti di Toyota sono progettate per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete ed in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare o ad acquistare un veicolo, visita il Concessionario Toyota più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario Toyota.*

ALLEGATO Consumi ed Emissioni



Modello	MY	Motore	Transmission	Porte	Grade	Accessori	WLTP (Ciclo Combinato)*		
							Emissioni CO2	Consumi (l/100km)	Consumi (km/l)
HIGHLANDER	MY24	2.5 HV	e-CVT	5	Trend		149	6,6	15,2
HIGHLANDER	MY24	2.5 HV	e-CVT	5	Lounge		158	7	14,3
HIGHLANDER	MY24	2.5 HV	e-CVT	5	Executive		160	7,1	14,1

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto
*Valori non definitivi, soggetti ad omologazione finale