



CITROËN JUMPY – Caratteristiche tecniche

	XS						M						XL						
MOTORIZZAZIONI	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S		
	AT8			AT8			S&S	AT8			AT8			AT8			AT8		
DIMENSIONI ESTERNE																			
Lunghezza - mm	4609						4959						5309						
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920						1920						1920						
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204						2204						2204						
Altezza - mm.	1892 - 1950 ⁽¹⁾						1881 - 1940 ⁽¹⁾						1935 - 1940 ⁽¹⁾						
Passo - mm.	2925						3275						3275						
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803						881 / 803						881 / 1153						
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618						1630 / 1618						1630 / 1618						
DIMENSIONI VANO CARICO																			
Lunghezza - mm	2162 - 3324 ⁽²⁾						2512 - 3674 ⁽²⁾						2862 - 4026 ⁽²⁾						
Larghezza massima - mm.	1628						1628						1628						
Larghezza passaruota - mm.	1258						1258						1258						
Altezza - mm.	1397						1397						1397						
Altezza soglia di carico - mm.	545 - 626 ⁽¹⁾						544 - 613 ⁽¹⁾						600 - 633 ⁽¹⁾						
Porta posteriore: larghezza - altezza - mm.	1282 - 1120						1282 - 1120						1282 - 1220						
Porta laterale: larghezza - altezza - mm.	745 - 1238						935 - 1241						935 - 1241						
Volume (m ³)	4,6 - 5,1 ⁽²⁾						5,3 - 5,8 ⁽²⁾						6,1 - 6,6 ⁽²⁾						
MASSE -kg																			
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	1646	1706	1845	1705	1735	1735	1656	1706	1845	1716	1756	1845	1717	1845	1685	1760		
Portata	885	1004	1394	895	1000	1000	900	1004	1394	900	1004	1004	985	1383	1255	1415	1340		
Massa totale ammissibile in carico PTT	2620	2650	3100	2740	2705	2735	2635	2660	3100	2745	2720	2760	2830	3100	3100	3100	3100		
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	2500	1800	2300	2300	1400	1800	2500	1800	2500	2000	2000	2500	1800	2500	2500		
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	4030	5000	4540	4590	4900	4230	4040	5000	4545	4610	4360	4230	5000	4900	5000	4900		
PRESTAZIONI																			
Velocità massima km/h	145	160	170	170	170	170	145	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
CONSUMI EMISSIONI*																			
Urbano - l/100km	5,4	5,0	6,1	6,1	5,8	5,9	5,4	5,0	6,1	6,1	5,8	6,2	6,4	6,2	6,1	5,8	6,2		
Extraurbano - l/100km	4,7	4,6	4,9	5,1	4,9	5,0	4,7	4,6	4,9	5,1	4,8	5,1	5,2	5,0	5,2	5,1	5,1		
Misto - l/100km	4,9	4,8	5,4	5,5	5,2	5,3	4,9	4,7	5,4	5,5	5,2	5,5	5,6	5,4	5,5	5,4	5,5		
Emissioni CO2 misto - g/km	130	125	142	143	137	143	130	125	142	143	137	144	135	148	145	142	145		

* Tutti i dati relativi ai consumi sono provvisori in caso di omologazione -
 (1) con Pack Work -
 (2) Con Moduwork

NB: Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.




CITROËN JUMPY – Caratteristiche tecniche

	XS						M						XL					
MOTORIZZAZIONI																		
	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8	
MOTORE																		
Normativa antinquinamento	€6.2D-ISC																	
Tipo	Turbo Diesel CommonRail																	
Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start
Cavalli fiscali - CV	17	17	20	20	20	20	17	17	20	20	20	20	17	20	20	20	20	20
Cilindrata - cm ³	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997	1997	1997
Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn	75 a 3500	88 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	1499	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	130 a 3750
Coppia CEE - Nm a giri/mn	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	88 a 3500	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	400 a 2000
TRASMISSIONE																		
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti	
Trazione	Anteriore																	
FRENI																		
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22			
SOSPENSIONI																		
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati e barre antirollio																	
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico																	
CAPACITÀ																		
Capacità serbatoio (litri)	69																	
PNEUMATICI																		
Anteriori/Posteriori	215/65 R16 C 106T																	



CITROËN JUMPY – DIMENSIONI



1627
1920
2204



1905⁽¹⁾ / 1895⁽²⁾⁽⁴⁾ / 1935⁽³⁾⁽⁴⁾

1600

(1) XS

(2) M

(3) XL

(3) 1940 max con sospensione rialzata