

## PROACE VERSO MY22



## Scheda Tecnica

COMPACT (L0)	MEDIUM (L1)			LONG (L2)	
1.5D 120CV S&S M/T	1.5D 120CV S&S M/T	2.0D 140CV S&S M/T	2.0D 177CV S&S A/T	2.0D 140CV S&S M/T	2.0D 177CV S&S A/T
Lounge - Executive	Lounge	Lounge - Executive - Luxury	Black Edition - Luxury	Lounge - Executive	Black Edition - Luxury

## MOTORE

Tipo	5WZ-HV	5WZ-HV	ND	4WZ-FHV	4WZ-FTV	4WZ-FHV
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cilindrata (cc)	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Alésaggio x corsa (mm)	75 x 84,8 mm	75 x 84,8 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm	85 x 88 mm
N° cilindri/disposizione	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea
N° valvole	16	16	16	16	16	16
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	88(120) @3500	88(120) @3500	106(145)@3750	130(177) @3750	106(144)	130(177) @3750
Coppia max (Nm @ giri/min)	300 @ 1750	300 @ 1750	340 @ 2000	400 @ 2000	340 @ 200	400 @ 2000
Potenza fiscale (CVF)	16	16	20	20	20	20

## TRASMISSIONE

Cambio	6 marce manuale + RM	6 marce manuale + RM	6 marce manuale + RM	8 marce automatico + RM	6 marce manuale + RM	8 marce automatico + RM
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore

## FRENI

Anteriori	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati	A disco autoventilati
Posteriori	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC	ABS+BA+HAC+VSC

## STERZO

Servosterzo	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico	Elettro-idraulico
Raqqio di sterzata marciapiede/muro (m)	11,3/11,8	12,4/12,9	12,4/12,9	12,4/12,9	12,4/12,9	12,4/12,9

## RUOTE E PNEUMATICI

Versione LOUNGE	225/55 R17 In acciaio	225/55 R17 In acciaio	225/55 R17 in acciaio	-	225/55 R17 In acciaio	-
Versione EXECUTIVE	225/55 R17 in lega	-	225/55 R17 in lega	-	225/55 R17 in lega	-
Versione BLACK EDITION	-	-	-	225/55 R17 in lega	-	225/55 R17 in lega
Versione LUXURY	-	-	215/60 R17 C in lega	215/60 R17 C in lega	-	215/60 R17 C in lega

## SOSPENSIONI

Anteriori	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo	Tipo Mc Pherson con barra antirullo
Posteriori	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui	A bracci oscillanti con triangoli obliqui

## DIMENSIONI E PESI

Lunghezza (mm)	4609	4959	4959	4959	5309	5309
Larghezza (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza con specchietti chiusi (mm)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2204	2204	2204	2204	2204	2204
Altezza (mm)	1910	1899	1899	1899	1899	1899
Passo (mm)	2925	3275	3275	3275	3275	3275
Carreggiata ant. (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Carreggiata post. (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Capacità serbatoio carb. (L)	69	69	69	69	69	69
Massa complessiva (kg)	2.685 - 2.660	2700	2760	2800	2790	2830
Massa a vuoto(kg)	1.648 - 1.634	1660	1718	1764	1748	1767
Portata utile (kg)	962 - 941	965	967	961	967	988
Massa rimorchiabile con freni (kg)	1400	1400	1900	1900	1900	1900
Numero massimo posti	9 - 8	9	9-8	8	9-8	8

## DIMENSIONI VANO DI CARICO

Volume minimo vano di carico (litri)	280	900	900	900	1500	1500
Volume massimo vano di carico (litri)	3600	4200	4200	4200	4900	4900
Lunghezza minima vano di carico (mm)	266	608	608	608	958	958
Lunghezza massima vano di carico (mm)	2063	2413	2413	2413	2763	2763
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1228	1228	1228	1228	1228	1228
Larghezza massima vano di carico	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Altezza massima interna (mm)	1334	1337	1337	1337	1339	1339
Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	743	933	933	933	933	933
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1180	1181	1181	1181	1181	1181

## PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)	160	160	185	185	185	185
Accelerazione 0-100 km/h (s)	12	12	ND	8,8	ND	8,8

## CONSUMI ED EMISSIONI WLTP\* (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)

Range consumi (l/100km)	6,4-6,5	6,5	6,7-7	6,9-7,3	6,8-6,9	6,9-7,3
Range consumi (Km/l)	15,38-15,63	15,38	14,29-14,93	14,08-14,49	14,49-14,71	14,08-14,49
Emissioni CO2 g/km (range)	167-170	170	177-182	181-191	179-180	182-193
Emissioni NOx g/KM	0,035	0,035	0,039	0,024	0,039	0,024

## EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)	80	80	84	85	84	86
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68	71	69	71	70

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto

\*Livello di emissioni euro 6d ISC-fcm

\*\*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

# ALLEGATO Consumi ed Emissioni

## PROACE VERSO MY22



Modello	MY	Lunghezza	Motore	Transmission	Porte	Grade	Pack	WLTP (Ciclo Combinato)		
								Emissioni CO2	Consumi (Wh/km)	Consumi (km/l)
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE		168	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK	168	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK + SAFETY LOUNGE PACK	168	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	EXECUTIVE		167	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK	167	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	EXECUTIVE	SAFETY EXECUTIVE PACK	167	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L0	1.5D 120Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK + SAFETY EXECUTIVE PACK	168	6,4	15,63
PROACE VERSO	MY22	L1	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE		170	6,5	15,38
PROACE VERSO	MY22	L1	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK	170	6,5	15,38
PROACE VERSO	MY22	L1	1.5D 120Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK + SAFETY LOUNGE PACK	170	6,5	15,38
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE		178	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK	178	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK + SAFETY LOUNGE PACK	178	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE		177	6,7	14,93
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK	177	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	SAFETY EXECUTIVE PACK	177	6,7	14,93
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK + SAFETY EXECUTIVE PACK	177	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 144Cv	M/T	D	LUXURY		190	7,2	13,89
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 177Cv	A/T	D	LUXURY		191	7,3	13,70
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 177Cv	A/T	D	BLACK EDITION		181	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L1	2.0D 177Cv	A/T	D	BLACK EDITION	SAFETY BLACK PACK	181	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE		180	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK	180	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	LOUNGE	DISPLAY PACK + SAFETY LOUNGE PACK	180	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE		179	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK	179	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	SAFETY EXECUTIVE PACK	179	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 144Cv	M/T	D	EXECUTIVE	VISIBILITY PACK + SAFETY EXECUTIVE PACK	179	6,8	14,71
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 177Cv	A/T	D	LUXURY		193	7,3	13,70
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 177Cv	A/T	D	BLACK EDITION		182	6,9	14,49
PROACE VERSO	MY22	L2	2.0D 177Cv	A/T	D	BLACK EDITION	SAFETY BLACK PACK	182	6,9	14,49

\*Livello di emissioni euro EURO 6D - ISC

\*\*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto