

CARATTERISTICHE TECNICHE RX HYBRID MY16

DIMENSIONI e PESI

Lunghezza (mm)	4890
Larghezza (mm)	1895
Altezza (mm)	1705
Passo (mm)	2790
CX	0,32
Capacità bagagliaio (l)	539*/1612**
Capacità serbatoio carburante (l)	65
Numero posti	5
Massa a vuoto (kg)	2100-2210
Massa complessiva (kg)	2715
Massa rimorchiabile (kg) (rimorchio con freno)	2000

SISTEMA (HSD)

Potenza Max kW(CV)	230 (313)
Potenza fiscale CV	29

MOTORE TERMICO

Testata / Monoblocco	Alluminio / Alluminio
Cilindrata (cc)	3456
N. cilindri e disposizione	6 a V
Numero di valvole	24
Meccanismo valvole	Dual VVT-i
Potenza max. kW(CV)@giri/min.	193(263)@6000
Coppia max. Nm@giri/min.	335@4.600
Rapporto di compressione	13:1

MOTORI ELETTRICI

Motore anteriore

Tipo	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v
Potenza Max kW(CV)	123(167)
Coppia Max Nm	335

Motore posteriore

Tipo	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v
Potenza Max kW(CV)	50(68)
Coppia Max Nm	139

TRASMISSIONE

Trazione	Integrale con sistema E-Four
Cambio	Trasmissione a variazione continua di rapporto (CVT)

PRESTAZIONI e CONSUMI

Velocità massima (Km/h)	200
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	7,7
Ciclo urbano (l/100km)	5,5
Ciclo extra urbano (l/100km)	5,5
Ciclo combinato (l/100km)	5,5
Emissioni CO ₂	127 g/km
Direttiva emissioni inquinanti	EURO VI

CORPO VETTURA

Sterzo

Servosterzo	Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità (EPS)
Raggio minimo di sterzata (m)	5,8

Sospensioni

Anteriori	Anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante (sospensioni pneumatiche su allestimento F Sport e Luxury)
Posteriori	

Impianto Frenante

Anteriori (mm)	Dischi ventilati
Posteriori (mm)	Dischi ventilati

Ruote

Cerchi in lega	20" ⁽¹⁾ /20" ⁽²⁾ /20" design F SPORT ⁽³⁾
Pneumatici	235/55 R20 102V

*Sedili posteriori eretti e carico fino alla parte superiore dei sedili

**Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

(1) EXECUTIVE

(2) LUXURY

(3) F SPORT



I dati riportati sono ancora in fase di omologazione ufficiale