

Specifiche Tecniche CRF450RX RALLY 2026

| | |
|---------------------------------|--|
| MOTORE | |
| Tipo | Monocilindrico raffreddato a liquido, Unicam con radiatore olio. |
| Cilindrata | 449,7 cc |
| Alesaggio x Corsa | 96,0mm x 62,1 mm |
| Rapporto di compressione | 13,5:1 |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | |
| Carburazione | Iniezione elettronica |
| Capacità totale serbatoi | 36 L |
| 2 serbatoi anteriori | 22 L |
| 1 serbatoio posteriore | 14 L autoportante |
| IMPIANTO ELETTRICO | |
| Avviamento | Elettrico |
| TRASMISSIONE | |
| Frizione | Multidisco a bagno d'olio |
| Tipo | Manuale a 6 marce sempre in presa |
| Trasmissione finale | A catena con O-ring |
| TELAIO | |
| Tipo | Doppia trave in alluminio |
| DIMENSIONI | |
| L x L x A | 2.180 x 830 x 1.540 mm |
| Interasse | 1.480 mm |

| | |
|--------------------------------|--|
| Inclinazione canotto di sterzo | 27.2° |
| Avancorsa | 115mm |
| Altezza sella | 990 mm |
| Luce a terra | 310 mm |
| Peso | 138 Kg. in ordine di marcia senza benzina |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | Forcella Showa a teli rovesciati da 49 mm, escursione di 310 mm. |
| Posteriore | Monoammortizzatore Showa con leveraggio Honda Pro-Link. |
| RUOTE | |
| Cerchio anteriore | 21 x 1,6 pollici a raggi in alluminio con mozzo ricavato dal pieno |
| Cerchio posteriore | 18 x 2,5 pollici a raggi in alluminio con mozzo ricavato dal pieno |
| Pneumatico anteriore | 90/90-R21 Michelin |
| Pneumatico posteriore | 140/80-R18 |
| FRENI | |
| Anteriore | Disco singolo da 300 mm |
| Posteriore | Disco singolo da 240 mm |

*Tutte le specifiche tecniche sono provvisorie e soggette a cambiamenti senza preavviso.