



SCHEDA TECNICA

FANTIC XE 50 ENDURO COMPETITION

Motore: Monocilindrico 2 tempi Euro5+, raffreddato a liquido

Pot. Max. rilevata: 2.1 kW (2.85 CV) a 6.500 rpm

Coppia Max. rilevata: 3.5 Nm a 5.000 rpm

Cilindrata: 49,7 cc

Alesaggio: 40.3 mm

Corsa: 39,0 mm

Aspirazione: Valvola lamellare

Scarico: Valvola a due vie a comando elettronico

Iniezione: Elettronica

Avviamento: Tramite pedivella

Marce: 6

Frizione: Multidisco in bagno d'olio

Impianto di scarico: Espansione a due vie by ARROW

Telaio: Perimetrale in acciaio al CrMo

Telaioetto posteriore: Smontabile in acciaio

Forcellone: In alluminio a sezione variabile con leveraggio progressivo

Pneumatici: 80/90x21 - 110/80x18

Cerchi: In alluminio anodizzati neri

Freni: Disco anteriore "Wave" ø260mm - Disco posteriore "Wave" ø220mm

Piastre di sterzo: In alluminio, ricavate dal pieno

Sospensione anteriore: FANTIC FRS ø41mm USD, derivazione racing, piedini forgiati in alluminio

Sospensione posteriore: FANTIC FRS 125 Piggyback – regolazione precarico e idraulica

Manubrio: ø28 in alluminio

Fari: anteriore & posteriore Full LED

Frecce: posteriori e anteriori LED

Lunghezza: 2110mm

Altezza sella: 910mm

Interasse: 1420mm

Peso a secco: 102 kg

Serbatoio: capacità 7,5 l