

DATI TECNICI
RX 450 4T

CICLISTICA

Telaio	Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico
Interasse	1475 mm
Lunghezza massima	2170 mm
Larghezza massima	830 mm
Altezza massima da terra	1270 mm
Altezza sella	945 mm
Luce terra	335 mm
Altezza pedane poggiapiedi	422 mm
Peso a secco	104,5 kg (anteriore 51,4 kg; posteriore 53,1 kg)
Capacità serbatoio	7,0 l.
Capacità circuito di raffreddamento	1,4 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica a cartuccia sigillata (steli ø 48 mm)
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore ø50 con leveraggio progressivo
Corsa ammortizzatore	133 mm
Escursione ruota anteriore	305 mm
Escursione ruota posteriore	300 mm
Freno anteriore	Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	19 x 2,15 - 36 fori
Copertura anteriore	80/100 - 21
Copertura posteriore	110/90 -19

MOTORE

Tipo	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido
Alesaggio	97 mm
Corsa	60,8 mm
Cilindrata totale	449,3 cc
Rapporto di compressione	13,5:1
Distribuzione	DOHC bilancieri a dito / 4 valvole
Avviamento	Elettrico
Generatore	Kokusan
Candela	NGK LKAR 8A-9
Lubrificazione	2 pompe olio
Alimentazione	iniezione elettronica Ellidor
Corpo farfallato	ø 46 mm
Frizione	dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z.31/72
Cambio	5 marce
Trasmissione secondaria	a catena
Olio motore	SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l.