

modello

People 125 E3

Euro 3



Nuovo allestimento Anniversary per un classico sempre attuale adatto a tutte le esigenze. Raffinato quattro tempi, raffreddato ad aria, ora conforme Euro 3. Motorizzazione 125cc reattiva ed affidabile. Ruote alte da 16", pensato per la mobilità urbana. Design italiano secondo gli standard europei. Freno a disco anteriore. Protezione steli forcella. Pratico vano sottosella.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana. (Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi						
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale						
<i>marca / tipo</i>	KYMCO BA25C						
<i>raffreddamento</i>	aria forzata						
<i>alesaggio x corsa</i>	52,4 x 57,8 mm						
<i>cilindrata</i>	125 cc						
<i>rapp. compressione</i>	9,6:1						
<i>potenza max</i>	6,83 kW (9,3 CV) a 7.000 giri/min						
<i>coppia max</i>	9,66 Nm a 6.500 giri/min						
<i>accensione</i>	elettronica						
<i>batteria</i>	n.d.						
<i>candela</i>	NGK CR7HSA						
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter						
<i>carburatore</i>	KEIHIN VE (Ø 22,1 mm) o KYMCO LCD3 (Ø 22,1 mm)						
<i>emissioni</i>	EURO 3						
<i>alimentazione</i>	-						
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa						
<i>lubrificazione</i>	forzata						
<i>starter</i>	automatico						
<i>carburante</i>	benzina verde						
<i>consumo</i>	n.d.						
<i>serbatoio carburante</i>	6,8 lt						
<i>tappo carburante</i>	sotto la sella						
<i>serbatoio olio</i>	-						
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco						
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità						
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi						
<i>velocità max</i>	88 km/h						
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate						
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale						
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 31 mm						
<i>escursione ant.</i>	80 mm						
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile						
<i>escursione post.</i>	55 mm						
<i>freni</i>	ant. disco Ø 226 mm post. tamburo Ø 130 mm						
<i>cerchi</i>	ant. 1.60x16" - post. 2.15x16" lega leggera 5 razze						
<i>pneumatici</i>	ant. 80/80-16 - post. 100/80-16						
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar						
<i>dimensione (L x l x h)</i>	1.949 x 690 x 1.076 mm						
<i>interasse a carico</i>	1.334 mm						
<i>altezza sella</i>	n.d.						
<i>passaggio gambe</i>	n.d.						
<i>luce al suolo</i>	n.d.						
<i>altezza pedana</i>	n.d.						
<i>massa</i>	106,4 kg						
<i>sella</i>	antiusura due posti						
<i>n° posti omologati</i>	2						
<i>vano sottosella</i>	con chiave						
<i>vano porta oggetti ant.</i>	con chiave						
<i>portapacchi</i>	posteriore						
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi						
<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio/datario digitale, spia olio, spia indicatori, spia abbaglianti						
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale						
<i>faro anteriore</i>	singolo con lampada alogena						
<i>retrovisore</i>	doppio cromato						
<i>colori</i>	NH230	HK	antracite	blumone	M	•	
	YR168	YF	arancio	mantova	M	•	
	NH045	N8	argento	metal	MF	•	
	NH193	NV	bianco	ice			
	NH001	N1	nero	maggiore			