

Zip SP



Motore

Motore	Monocilindrico Hi-PER2, 2 tempi
Alesaggio	40 mm
Corsa	39,3 mm
Cilindrata	49,4 cc
Potenza	3,2 KW – 4,3 CV – a 7.250 rpm
Coppia	4,5 Nm a 6.000 rpm
Alimentazione	Carburatore
Raffreddamento	A liquido
Avviamento	Elettrico e kick starter
Lubrificazione	Miscelatore automatico con asservimento manopola gas a regime motore
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

Veicolo

Telaio	Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Monobraccio e ammortizzatore idraulico
Sospensione posteriore	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco Ø 200 mm acciaio inox con comando idraulico
Freno posteriore	A tamburo Ø 110 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 100/80-10"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70-10"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	1.700 mm/680 mm/1.205 mm
Altezza sella	Regolabile in altezza su tre posizioni (750 mm, 765 mm, 780 mm)
Capacità serbatoio	7,6 litri
Omologazione	Euro 2



PIAGGIO®