

# SPECIFICHE TECNICHE

## 2026 KTM 450 SX-F

### MOTORE

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Costruzione                           | 1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI                             |
| Cilindrata                            | 449.9 CM <sup>3</sup>                                    |
| Cambio                                | 5 MARCE                                                  |
| Alimentazione                         | KEIHIN EFI, CORPO FARFALLATO 44 MM                       |
| EMS                                   | KEIHIN EMS                                               |
| Trasmissione primaria, denti frizione | 72                                                       |
| Trasmissione primaria                 | 29:72                                                    |
| Frizione                              | DDS MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO, COMANDO IDRAULICO BREMBO |
| Cilindro del motore                   | SINGLE CYLINDER                                          |
| Tempo del motore                      | 4-STROKE                                                 |

# CICLISTICA

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Costruzione telaio               | TELAIO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA ACCIAIO 25CRM04 |
| Freno anteriore                  | FRENO A DISCO                                                |
| Freno posteriore                 | FRENO A DISCO                                                |
| Costruzione telaietto posteriore | POLIAMMIDE RINFORZATO IN ALLUMINIO                           |
| Catena                           | 520, NON-SEALED                                              |

# SOSPENSIONI

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sospensione anteriore              | FORCELLA A STELI ROVESCIAITI WP XACT-USD (AER), Ø 48 MM |
| Sospensione posteriore             | AMMORTIZZATORE WP XACT CON LEVERAGGIO                   |
| Escursione anteriore               | 310 MM                                                  |
| Escursione posteriore              | 300 MM                                                  |
| Sospensione anteriore, regolazione | COMPRESSION (HIGH AND LOW SPEED), REBOUND               |
| Sospensione posteriore, setting    | COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE                      |

## DIMENSIONI

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Altezza sella              | 958 MM |
| Altezza minima da terra    | 343 MM |
| Capacità serbatoio (circa) | 7.2 L  |