

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.105 x 790 x 1.115 mm
Tipo motore	CFMOTO 283MU	Interasse a carico	1.435 mm
Raffreddamento	liquido	Massa a vuoto	189 kg
Cilindrata	693 cc	Altezza sella	795 mm
Potenza max	51,5 kW [70,1 CV] a 8.750 min ⁻¹	Sella	2 piani
Coppia max	60,9 Nm a 6.500 min ⁻¹	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11,6:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggiocorsa	83 x 64 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Digitale LCD, Luminosità display su 5 livelli, TRIP Computer, Orologio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Presse USB nel vano sella, Ride by Wire, Frizione antisaltellamento, Cruise control, Modalità guida Eco/Sport, Cupolino copridisplay, Cavalletto Laterale, Maniglione A fibbia
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa DOHC - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/11,2Ah	Fari	Full LED
Candela	NGK CR8EI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	180 km/h	Sospensione ant.	KAYABA Ø 41mm con forcelle a steli rovesciati regolabile in precarico e idraulica in compressione da stelo dx e in estensione da stelo sx
Consumo	20 km/l [*]	Escursione ant.	150 mm
Emissioni	Euro 5 [115 g/km CO ₂]	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica
Carburante	Benzina verde [E5 compatibile]	Escursione amm. post.	n.d.
Serbatoio carb.	13 litri	Freni	Impianto frenante Brembo con sistema ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø300 mm Post. disco Ø260 mm
Tappo carb.	Con chiave		
Colori	Nebula White, Velocity Grey	Cerchi	Lega leggera a 5 razze Ant. MT 3.5 x 17 Post. MT 5.5 x 17
Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,50 bar		
Pneumatici	Maxxis SuperMaxx ST Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 180/55 ZR17 M/C		

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.