



Modello		LF12W2-EU Joyride 125 S
Descrizione Specifiche		
Lunghezza	2.100mm	
Larghezza	760 mm	
Altezza	1.390 mm	
Interasse	1.440 mm	
Peso a secco		160 kg
Motore	4 Tempi 4 valvole monocilindrico con trattamento ceramico	
Carburante	Benzina verde (90 ottani o superiore)	
Raffreddamento	Liquido	
Cilindrata		124.9 cc
Rapporto di		11.3:1
Potenza massimo		14.3 ps / 9.000 rpm
Coppia massimo		1.2 kgf-m / 6.500 rpm
Avviamento	Elettrico	
Forcella anteriore	Telescopica	
Sospensionne posterior	Ammortizzatore a molla	
Frizione	Centrifuga	
Trasmisone	CVT	
Pneumatico anteriore	110/90-13 56P	
Pneumatico posterior	130/70-12 64L	
Cerchi	Alluminio	
Pressione pneumatici	Ant.1.8kgf/cm ² (25psi), Post.: STD 2.5kgf/cm ² (36psi)	
Freno anteriore		Disco (Ø 240 mm)+CBS
Freno posterior		Disco (Ø 240 mm)+CBS
Fanale anteriore	12V 55W / 55W (H11)	
Luce stop	12V 5W / 21W	
Luce targa	12V 5W	
Indicatori direzione	12V 21W	
Illuminazione cruscotto	12V 1.7W	
Olio motore	1.0 L (0.8 L per sostituzione)	
Olio trasmissione	110 cc. (100 cc. per sostituzione)	
Capacità serbatoio	7.6 L	
Fusibili	20A×2. 15A×3. 10A×1	
Candela	CPR8EA-9	
Batteria	12V 8Ah YTX9-BS/GTX9-BS (sigillata)	
Filtro aria	Carta	
Tappo serbatoio	Non estraibile	
Faro anteriore	A doppio elemento	
Maniglie passeggeri	Non predisposte per trasporto pacchi	

