



## SCHEDA TECNICA

### MOTORE

MOTORE CICLO	Bicilindrico 4 Tempi
DISPOSIZIONE CILINDRO	Orizzontale
MARCA TIPO MOTORE	Voge Ke500
RAFFREDDAMENTO	Liquido
ALESAGGIO X CORSA	670 X 66,8 mm
CILINDRATA	471
RAPP. COMPRESIONE	10,7:1
POTENZA MAX	32 Kw a 8.500 Giri/min
COPIA MAX	40,5 Nm a 7000 Giri/min
ACCENSIONE	Elettronica
BATTERIA	N.D.
CANDELA	Ngk/cpr8ea-9
AVVIAMENTO	Elettrico
CARBURATORE	N.D.
ALIMENTAZIONE	Iniezione Elettronica
DISTRIBUZIONE	Doppio Albero a Camme In Testa (Dohc) - 4 Valvole
LUBRIFICAZIONE	Carter Umido
STARTER	Automatico
CARBURANTE	Total Elf - Essence Type Omologation Euro 5
SERBATOIO OLIO	N.D.
FRIZIONE	Multidisco in Bagno d'olio
CAMBIO	6 Marce
TRASMISSIONE	Ingranaggi - Catena

### PRESTAZIONI

VELOCITÀ MAX	160 km/h
CONSUMO	27 km/l*
EMISSIONI	EURO 4 (CO2 80 g/km)

### DIMENSIONI

DIMENSIONE	2.100 x 770 x 1.090
INTERASSE A CARICO	1.550 mm
ALTEZZA SELLA	860 mm
MASSA IN O.D.M.	198 Kg
SERBATOIO CARBURANTE	16,5 + 0,5 Litri
TAPPO CARBURANTE	Con Chiave
SELLA	2 Piani
N° POSTI OMOLOGATI	2
VANO SOTTOSELLA	N.D.
VANO PORTA OGGETTI ANT.	-
PORTAPACCHI	Posteriore
MANIGLIONE	In Alluminio
DOTAZIONI	N.D.
STRUMENTAZIONE	Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Livello Carburante, Orologio Digitale, Temp. Liquido Refrigerante, Indicatore di Marcia
CAVALLETTO	Laterale
FARO ANTERIORE	Full Led
RETROVISORE	Doppio

### CICLISTICA

TELAIO	Tubi di Acciaio Alto Resistenziale
CARROZZERIA	N.D.
SOSPENSIONE ANT.	Forcella Kayaba Upside-down Ø 41 mm
ESCURSIONE ANT.	156 mm
SOSPENSIONE POST.	Ammortizzatore Singolo Pre carico Regolabile
ESCURSIONE POST.	61 mm
FRENI	Ant. Disco Ø 298 mm - Post. Disco Ø 240 mm Ant. Pinza 2 Pistoni Post. Pinza 2 Pistoni Sistema con ABS a Doppio Canale
CERCHI	Ant. Mt 3,50x17 - Post. Mt 4,50x17 Lega Leggera Multirazze
PNEUMATICI	Pirelli Angel Gt Ant. 120/70 Zr17 M/c - Post. 160/60 Zr17 M/c
PRESSIONE	Ant. 2,3 Bar - Post 2,50 Bar