

MP3 Yourban LT 300ie



Motore

Motore	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
Cilindrata	278 cc
Alesaggio x Corsa	75 mm / 63 mm
Potenza	22,5 CV a 7.500 rpm
Coppia	23,2 Nm a 6.500 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione elettronica (con comando Ride By Wire)
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	A carter umido
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco

Veicolo

Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	A quadrilatero articolato composta da quattro bracci in alluminio che sostengono due tubi sterzo, cinematismo della sospensione a bielletta tirata con asse ruota a sbalzo - Corsa: 85mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto regolabile nel precarico molla - Corsa: 110mm
Freno anteriore	Doppio disco Ø 240 mm
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm
Cerchio Ruota Anteriore	In lega d'alluminio 12" x 3,00
Cerchio Ruota Posteriore	In lega d'alluminio 14" x 3,75
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-14"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	2.130 mm / 745 mm / 1.490 mm
Altezza sella	780 mm
Capacità serbatoio	12 litri
Omologazione	Euro 2



PIAGGIO®