

MOTORE

Tipologia motore

Bicilindrico parallelo, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata

649 cm³

Alesaggio e corsa

83.0 x 60.0 mm

Rapporto di compressione

10.8:1

Distribuzione/aspirazione

DOHC, 8 valvole

Sistema di iniezione

Iniezione benzina: ø38 mm x 2

Iniezione

Digitale

Avviamento

Elettrico

Lubrificazione

Lubrificazione forzata, carter semisecco

TELAIO

Tipo di telaio

Diamante, acciaio ad alta resistenza

Angolo di inclinazione del canotto di sterzo/avancorsa

25°/108 mm

Corsa ruota anteriore

150 mm

Corsa ruota posteriore

145 mm

Pneumatico anteriore

120/70ZR17M/C (58W)

Pneumatico posteriore

160/60ZR17M/C (69W)

Angolazione dello sterzo sinistra/destra

35°/35°

PERFORMANCE FRENI

Massima potenza

51.0 kW {69 Cv} / 8,500 min

Versione potenza limitata

35.0 kW {48 Cv} / 7,900 min

Coppia massima

64.0 N.m {6.5 kgf.m} / 7,000 min

TRASMISSIONE

Trasmissione

6-marce

Trasmissione finale

Catena

Rapporto di trasmissione

2.095 (88/42)

Rapporti: 1a

2.438 (39/16)

Rapporti: 2a

1.714 (36/21)

Rapporti: 3a

1.333 (32/24)

Rapporti: 4a

1.111 (30/27)

Rapporti: 5a

0.966 (28/29)

Rapporti: 6a

0.852 (23/27)

Rapporto di trasmissione finale

3.067 (46/15)

Frizione

Umida multi-disco, manuale

Freno anteriore

Doppio disco semi-flottante 300 mm a margherita. Pinze: Doppio pistoncino

Freno posteriore

Disco singolo 220 mm a margherita
Pinza: Singolo pistoncino

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore

Forcella rovesciata 41 mm telescopica con smorzamento (lato-destro) e precarico (lato-sinistro) regolabili.

Sospensione posteriore

Mono ammortizzatore asimmetrico con controllo remoto del precarico

DIMENSIONI

Dimensioni (L x L x A)

2,165 x 840 x 1,400/1,450 (high position) mm

Interasse

1,415 mm

Altezza da terra

170 mm

Altezza della sella

840 mm

Capacità serbatoio

21 litri

Peso

214 / 216 (ABS) kg



CONFRONTA MODELLO!

CONFRONTA!