

SPECIFICHE TECNICHE

2026 KTM 990 RC R TRACK

MOTORE

Costruzione	2 CYLINDER, 4 STROKE, DOHC PARALLEL TWIN (EURO 5+)
Cilindrata	947 CM³
Potenza	135 PS
Coppia	105 NM
Cambio	6 MARCE
Raffreddamento	A LIQUIDO CON UNO SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA-OLIO
Cilindro del motore	TWIN CYLINDER
EMS	EMS BOSCH CON RBW
Olio motore	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Tempo del motore	4-STROKE
Silenziatore	SILENZIATORE PRIMARIO E SECONDARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

CICLISTICA

Diametro disco freno anteriore	320 MM
Diametro disco freno posteriore	240 MM
Freno anteriore	2X RADIALLY MOUNTED 4 PISTON CALIPER, BRAKE DISC
Freno posteriore	1 PISTON CALIPER, BRAKE DISC
Catena	X-RING 520
Costruzione telaio	TELAIO IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDENO CON IL MOTORE COME ELEMENTO SOLLECITATO, VERNICIATO A POLVERE
Inclinazione canotto di sterzo	65.8 °
Costruzione telaietto posteriore	ALLUMINIO, VERNICIATO A POLVERE
Avancorsa	98.5 MM
Interasse	1.481 MM

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	WP APEX 48 OPEN CARTRIDGE
Sospensione posteriore	WP APEX
Escursione anteriore	130 MM
Escursione posteriore	130 MM
Sospensione anteriore, integrazione	COMPRESSION AND REBOUND (30 CLICK), PRELOAD (±3 CLICKS)
Sospensione posteriore, integrazione	COMPRESSION HIGH SPEED (3 TURNS) LOW SPEED (30 CLICKS), REBOUND (30 CLICKS), PRELOAD (10 TURNS)

DIMENSIONI

Altezza sella	857 MM
Capacità serbatoio (circa)	15.7 L
Altezza minima da terra	163 MM
Peso (senza benzina)	170 KG
Peso con pieno di carburante	181 KG
Diametro ruota anteriore	17 "
Diametro ruota posteriore	17 "
Larghezza ruota anteriore	3.5 "
Larghezza ruota posteriore	5.5 "
Ruote	3.5 X 17"; 5.5 X 17"
Ruote	RUOTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO