



## Vespa GTS 300 IE



### MOTORE

Tipo	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole, iniezione elettronica
Cilindrata	278 cc
Alesaggio x Corsa	75 mm x 63 mm
Potenza max all'albero	15,8 kW (22 CV) a 7.500 giri/min.
Coppia max	22,3 Nm a 5.000 giri/min.
Alimentazione	Iniezione P.I. (Port injected)
Accensione	Elettronica ad anticipo variabile
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	Carter umido
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

### VEICOLO

Struttura portante	Scocca in lamiera d'acciaio con rinforzi strutturali saldati
Sospensione anteriore	Monobraccio ESS (Enhanced Sliding Suspension) con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 4 posizioni
Freno anteriore	A disco in acciaio inox $\varnothing$ 220 mm con comando idraulico
Freno posteriore	A disco in acciaio inox $\varnothing$ 220 mm con comando idraulico
	Sistema ABS a 2 canali per la versione ABS/ASR
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70 - 12"
	Sistema ASR per la versione ABS/ASR

### DIMENSIONI

Lunghezza/Larghezza	1930/755 mm
Passo	1370 mm
Altezza sella	790 mm
Capacità serbatoio carburante	9,5 litri
Omologazione	Secondo Multidirettiva Euro 3