

# MICARE 125

Euro5+

Euro5+

motore	ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro		orizzontale
marca tipo motore		KYMCO KA25J
raffreddamento		aria
alesaggio x corsa		52,5 x 57,4 mm
cilindrata		124 cc
rapp. compressione		10,3:1
potenza max		6,5 kW (8,8 CV) a 7.000 giri/min
coppia max		9,8 Nm a 6.000 giri/min
accensione		elettronica
batteria		n.d.
candela		TORCH B8RTC-9
avviamento		elettrico
carburatore		-
emissioni		EURO 5+ (CO2 48 g/km)*
alimentazione		iniezione elettronica
distribuzione		monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione		forzata
starter		-
carburante		benzina verde (E5 compatibile)
consumo		50 km/l*
serbatoio carburante		4,9 litri
tappo carburante		vano sottosella
serbatoio olio		n.d.
frizione		centrifuga automatica a secco
cambio		variatore continuo di velocità
trasmissione		cinghia trapezoidale - ingranaggi

velocità max	<b>90 km/h</b>
telaio	<b>tubi di acciaio e piastre stampate</b>
carrozzeria	<b>carenatura integrale</b>
sospensione ant.	<b>forcella telescopica idraulica Ø 26 mm</b>
escursione ant.	<b>n.d.</b>
sospensione post.	<b>monobraccio oscillante - ammortizzatore idraulico regolabile</b>
escursione post.	<b>n.d.</b>
freni	<b>frenata combinata CBS</b> <b>ant. disco Ø 240 mm - post. disco Ø 190 mm</b>
cerchi	<b>ant. 1.60x14" - post. 2.50x14"</b> <b>lega leggera 5 razze</b>
pneumatici	<b>ant. 80/90-14 - post 100/80-14</b>
pressione	<b>ant. 1,90 bar - post. 2,10 bar</b>
dimensione	<b>1.830 x 700 x 1.088 mm</b>
interasse a carico	<b>1297 mm</b>
altezza sella	<b>n.d.</b>
massa in o.d.m.	<b>108 kg</b>
sella	<b>2 piani</b>
n° posti omologati	<b>2</b>
vano sottosella	<b>con chiave</b>
vano porta oggetti ant.	<b>-</b>
portapacchi	<b>posteriore</b>
maniglione	<b>doppio laterale integrato</b>
strumentazione	<b>Digitale LCD monocolore</b>
cavalletto	<b>doppio, centrale e laterale</b>
faro anteriore	<b>FULL LED</b>
retrovisore	<b>doppio</b>