

modello

DINK 200i DD

Euro 3



Progetto totalmente inedito ed innovativo. Linee più filanti, più aggressive e più incisive. Ottimo telaio supportato dal valido reparto sospensioni, forcella telescopica idraulica con diametro da 33 mm e monoammortizzatore oscillante posteriore con monoammortizzatori regolabili nel precario ed escursione di 70 mm. La ruota anteriore cresce nel diametro, per aumentare precisione di guida alle alte velocità: cerchio da 3,00X13 con gomma 120/70, posteriore 140/70. Sella, ampia e spaziosa, vano capiente e dotato di luce di cortesia. Il nuovo propulsore 4 tempi, adotta un sofisticato sistema di iniezione elettronica ed un doppio catalizzatore con sistema di aria secondaria, che lo rendono conforme alla normativa Euro 3.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione)

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi					
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale					
<i>marca / tipo</i>	KYMCO SJ40					
<i>raffreddamento</i>	liquido					
<i>alesaggio x corsa</i>	62 x 58,2 mm					
<i>cilindrata</i>	176 cc					
<i>rapp. compressione</i>	11,2:1					
<i>potenza max</i>	11,4 kW (15,5 CV) a 8.000 giri/min					
<i>coppia max</i>	15,1 Nm a 6.500 giri/min					
<i>accensione</i>	elettronica					
<i>batteria</i>	-					
<i>candela</i>	NGK DPR6EA-9					
<i>avviamento</i>	elettrico					
<i>carburatore</i>	-					
<i>emissioni</i>	EURO 3					
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica					
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa					
<i>lubrificazione</i>	forzata					
<i>starter</i>	-					
<i>carburante</i>	benzina verde					
<i>consumo</i>	n.d.					
<i>serbatoio carburante</i>	11 lt					
<i>tappo carburante</i>	-					
<i>serbatoio olio</i>	n.d.					
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco					
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità					
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi					
<i>velocità max</i>	109 km/h					
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate					
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale					
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm					
<i>escursione ant.</i>	80 mm					
<i>sospensione post.</i>	monoammortizzatore oscillante - doppio ammortizzatore regolabile					
<i>escursione post.</i>	70 mm					
<i>freni</i>	ant. disco Ø 240 mm post. disco Ø 200 mm					
<i>cerchi</i>	ant. 3.00x13" - post. 3.50x12" lega leggera 3 razze					
<i>pneumatici</i>	ant. 120/70-13 - post. 140/70-12					
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar					
<i>dimensione [L x l x h]</i>	2.030 x 774 x 1.275 mm					
<i>interasse a carico</i>	1.399 mm					
<i>altezza sella</i>	n.d.					
<i>passaggio gambe</i>	n.d.					
<i>luce al suolo</i>	n.d.					
<i>altezza pedana</i>	n.d.					
<i>massa</i>	148 kg					
<i>sella</i>	biposto					
<i>n° posti omologati</i>	2					
<i>vano sottosella</i>	con luce di cortesia					
<i>vano porta oggetti ant.</i>	-					
<i>portapacchi</i>	lega leggera					
<i>maniglione</i>	doppio laterale integrato					
<i>strumentazione</i>	tachimetro, contachilometri, orologio, indicatore livello carburante, contagiri, spia indicatori di direzione, spia abbaglianti, spia manutenzione, spia vano sottosella, spia liquido refrigerante, spia controllo iniezione					
<i>cavalletto</i>	doppio					
<i>faro anteriore</i>	integrato nello scudo anteriore					
<i>retrovisore</i>	doppio					
<i>colori</i>	NH232	NZ	antracite	gavia	MF	
	PB281	CA	azzurro	maniva	MF	
	NH193	NV	bianco	ice	MF	
	PB184	BJ	nero	new	MF	