

modello

Agility 50 R16 2T

Euro 2



Facile, maneggevole, praticamente imbattibile nei consumi e nei costi, garantisce autonomie insospettite. Reinterpreta ed esalta i concetti di praticità e di stile della filosofia Agility. Il mezzo più facile e divertente per muoversi nel traffico della città. Lo stile R16 reinventa la fortunata linea dei precedenti Agility, rivista in chiave moderna e urbana. Grande capacità di carico con l'ampia pedana piatta. La sicurezza in frenata è garantita dal disco anteriore da 260 mm. Le dotazioni sono al top della categoria con strumentazione completa, fari alogeni e ampio vano portacasco.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 2 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	39,0 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	49,5 cc
<i>rapp. compressione</i>	7,2:1
<i>potenza max</i>	2,8 kW (3,8 CV) a 6.500 giri/min
<i>coppia max</i>	4,2 Nm a 5.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK BR8HSA
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	KEIHIN KFA6 Ø 14 mm
<i>emissioni</i>	EURO 2
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	lamellare
<i>lubrificazione</i>	separata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	6,0 litri
<i>tappo carburante</i>	vano sottosella
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post.</i>	75 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2.50x16" - post. 3.00x16" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 110/70-16
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.040 x 740 x 1.230 mm
<i>interasse a carico</i>	1.335 mm
<i>altezza sella</i>	n.d.
<i>passaggio gambe</i>	n.d.
<i>luce al suolo</i>	n.d.
<i>altezza pedana</i>	n.d.
<i>massa</i>	108 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	con chiave

<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio/chiave
<i>portapacchi</i>	posteriore con bauletto da 33 litri
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante, spia abbagliante, spia indicatori direzione, orologio, spia olio

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	anabbagliante/abbagliante
<i>retrovisore</i>	doppio

<i>colori</i>	NH230	HK	antracite	blumone	M	
	NH193	NV	bianco	ice	M	