

SPECIFICHE TECNICHE

2027 KTM 450 SMR

MOTORE

Costruzione	1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI
Cilindrata	449.9 CM ³
Cambio	5 MARCE
Raffreddamento	RAFFREDDAMENTO LIQUIDO
Cilindro del motore	MONOCILINDRICO
EMS	KEIHIN EMS
Tempo del motore	4 TEMPI
Tipo propulsore	MOTORE A COMBUSTIONE
Silenziatore	ALLUMINIO

CICLISTICA

Diametro dischi freno (anteriore/posteriore)	310 / 220 MM
Diametro disco freno anteriore	310 MM
Diametro disco freno anteriore	12.2 INCH
Diametro disco freno posteriore	220 MM
Diametro disco freno posteriore	8.66 INCH
Freno anteriore	FRENO A DISCO
Freno posteriore	FRENO A DISCO
Catena	520, NON-SEALED
Costruzione telaio	TELAIO A TRALICCIO CENTRALE CON DOPPIA CULLA ACCIAIO 25CRM04
Inclinazione canotto di sterzo	63.9 °
Costruzione telaietto posteriore	POLIAMMIDE RINFORZATO IN ALLUMINIO
Interasse	1.472 MM

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	FORCELLA A STELI ROVESCIA TI WP XACT, Ø 48 MM
Sospensione posteriore	AMMORTIZZATORE WP XACT CON LEVERAGGIO
Escursione anteriore	283 MM
Escursione posteriore	266 MM
Escursione anteriore	11.14 INCH
Escursione posteriore	10.47 INCH
Sospensione anteriore, regolazione	COMPRESSIONE ED ESTENSIONE REGOLABILI
Sospensione anteriore, regolazione	REGOLATORE DEL PRECARICO

DIMENSIONI

Altezza sella	898 MM
Interasse	1.472 ± 10 MM
Capacità serbatoio (circa)	7.2 L
Altezza minima da terra	281 MM
Peso (senza benzina)	109.3 KG
Capacità serbatoio (circa)	1.9 US GAL
Tolleranza interasse	0.39 INCH
Ruote	3.5 X 16.5"; 5 X 17"

