

modello

Downtown 350i ABSEuro 3









Due scooter in uno, Downtown 350i ABS è uno sport-touring che reinterpreta comfort e maneggevolezza sotto nuova veste, ancor piu' dinamica. Le linee tese del frontale trasmettono aggressività mentre la fluidità del posteriore ci ricorda che Downtown è un veicolo concepito per l'utilizzo a largo raggio, in grado di soddisfare pienamente le esigenze del passeggero e del carico. Il motore G5sc, completamente nuovo, è una maggiorazione della già eccellente unità G5, rispetto alla quale sviluppa un notevole incremento di potenza. Di serie monta un sistema antibloccaggio Bosch Generazione 9, fari anteriori con luci a tubi di led, nuova strumentazione con trip computer, doppio vano portaoggetti e un enorme sottosella che dopo aver ospitato due caschi integrali offre ancora spazio utile.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta \bullet =fuori produzione)

uispusiziui it	e cilii lui o	0112201			
marca / tip	00	KYMC	O SK64		
raffreddam	ento	liquido			
		n.d.			
alesaggio x corsa					
cilindrata		320,6 (CC		
rann comn	reccione	n.d.			
rapp. comp			(00 0) () = 7.75	O minites in	
potenza ma	ax .		(30 CV) a 7.75		
coppia max	•	28,5 N	m a 6.500 giri/	min	
		elettror			
accensione	!		iica		
batteria		n.d.			
		n.d.			
candela					
avviamento		elettric	0		
carburator	0	-			
cai bui atti i		FUDO	•		
emissioni		EURO	3		
alimentazione		iniezio	ne elettronica		
distribuzione				in toota 4 valvala	
		monoalbero a camme in testa - 4 valvole			
lubrificazion	ne	forzata			
		_			
starter					
carburante		benzin	a verde		
concumo		n.d.			
consumo					
serbatoio c	arburante	12,5 lit	rı		
tappo carbo	urante	retrosc	udo con chiav	9	
serbatoio o	lio				
frizione		centrifu	iga automatica	a secco	
			re continuo di		
cambio		variato	re continuo di	veiocita	
trasmission	ne	cinghia	trapezoidale -	ingranaggi	
		ŭ	•	0 00	
velocità ma	X	n.d.			
	^	tubi di	agginia a nigat	ro otompoto	
telaio		tubi di	acciaio e piast	re stampate	
carrozzeria		carena	tura integrale		
		forcells	talasconica in	Iraulica Ø 37 mm	
sospension	e an.	iorcene	i telescopica ic	nadilca & 37 mm	
eccurcione	ant	110 mr	n		
escursione	arru.				
sospension	e post.	monob	raccio oscillan	te - doppio ammortiz	zzatore regolabile
		100			
escursione	post.	100 mr			
freni		ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm			
				oost. pinza 2 pistoni	
			a con ABS a d		
		31316111	a con ADS a u	oppio cariale	
cerchi		ant 3 (10v14" - nost	1.00v13"	
CEICIII		ant. 3.00x14" - post. 4.00x13" lega leggera 5 razze			
		iega ie	ggera 5 razze		
nn au mantini		ant 12	0/80-14 - post	150/70-13	
pneumatici		unt. 12	0/00 1+ post.	100770 10	
proceiono		ant 2 (00 bar - post. 2	25 har	
pressione			<u> </u>	<u> </u>	
dimensione	(L x l x h)	2.265)	k 670 x 1.330 r	nm	
interasse a	carico	1.555 r	nm		
altezza sella	9	810 mr	n		
passaggio g	gambe	n.d.			
		n.d.			
luce al suoli	0				
altezza ped	ana	n.d.			
massa		173 kg			
sella		2 piani	con schienale		
n° posti om	ologati	2			
			ni intograli an	wtuwa da blaaabatta	moultifum sion o
vano sottosella		caschi integrali, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia			
		con luc	e di cortesia		
vano porta	oggetti ant.	doppio	con coperchic	e presa 12V	
nortanacch	ni .	posteri	ore		
portapacchi · ··		•			
maniglione		integrato nel portapacchi			
dotazioni		trip computer (temp. aria/ cons. carburante/ volt. batteria)-			
		conta km tot/parziale- tachimetro- contagiri- orologio digit			
		riserva, indic. direzione, abbaglianti, controllo iniezione,			
		service			
		donnio controlo o laterale			
cavalletto		doppio, centrale e laterale			
faro anterio	ore.	doppio, luci posizione a Led			
			•		
retrovisore		doppio			
colori	NH263	J2	antracite	scais opaco	
	NH265	J8	bianco	cevedale opaco	
	NHSEO	10	noro		M
	NH359	JE	nero	lupo	M
	NH124	J3	nero	smoke opaco	

monocilindrico 4 tempi

orizzontale

motore / ciclo

disposizione cilindro

marchio KYMCO