

SCHEDA TECNICA

800NK Sport

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.146 x 818 x 1.137 mm
Tipo motore	CFMOTO 288MW	Interasse a carico	1.465 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	175 kg
Cilindrata	799 сс	Altezza sella	795 mm
Potenza max	70 kW (95,2 CV) a 9.250 min-1	Sella	2 piani
Coppia max	79 Nm a 8.000 min-1	Posti omologati	2
Rapporto comp.	12,7:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggioxcorsa	88 x 65,7 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Strumentazione	Digitale TFT da 5", Connettività Bluetooth caschi e smartphone, Luminosità display su 5 livelli, Trip Computer,Orologio
Avviamento	Elettrico		
Alimentazione	Iniezione elettronica	Dotazioni	i Ride by Wire, Frizione antisaltellamento, Predisposizione presa 12V per accessori, Cruise control, T-Box e App CFMOTO Ride 3 Modalità guida Street/Rain/Sport, Accensione automatica luci, Promemoria di cambio marcia, Segnalatore frenata di emergenza Avviso superamento velocità preimpostata, Maniglione A fibbia
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa DOHC - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		Cavalletto Laterale
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/11,2Ah	Fari	Full LED
Candela	LMAR9AI-10	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	220 km/h	Sospensione ant.	Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell' idraulica in compressione da stelo destro ed estensione da stelo sinistro
Consumo	20 km/l (*)		
Emissioni	Euro 5 [120 g/km CO2]	Escursione ant.	135,5 mm
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Sospensione post.	Monoammortizzatore regolabile in precarico e idraulica
Serbatoio carb.	15 litri	P	presumes e taraumea
Tappo carb.	Con chiave	Escursione amm. post.	n.d.
Colori	Zircon Black	Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. doppio disco Ø320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini Post. disco Ø260 mm con pinza a doppio pistoncino
Pressione	Ant. 2,40 bar Post. 2,60 bar		
Pneumatici	Maxxis Supermax ST2 Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 180/55 ZR17 M/C	Cerchi	Lega leggera Ant. MT 3.5x17 Post. MT 5.5×17

^[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo. Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.