

125 WRE

4.790 €



WRE 125	
ENGINE/MOTORE	Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido
BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA	52 x 58,6 mm
DISPLACEMENT/CILINDRATA	124,66 cm ³
CARBURATOR/CARBURATORE	Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30mm
STARTER/AVVIAMENTO	Electric / Elettrico
CLUTCH/FRIZIONE	Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio
TRANSMISSION/TRASMISSIONE	6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena
FRAME/TELAIO	Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile
FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE	USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16 V
FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE	260 mm
REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE	Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE	Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE	Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante
TYRES/PNEUMATICI	80/90 21 - 110/80 18
WHEEL BASE/INTERASSE	1395 mm
LENGHT/LUNGHEZZA	2160 mm
WIDTH/LARGHEZZA	1170 mm
SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA	875 mm
FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE	350 mm
GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA	320 mm
FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE	7,3 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 7,3 litres (includes 1,5 litres of reserve)
DRY WEIGHT/PESO A SECCO	106,5 Kg