

DATI TECNICI
RX 250 2T

CICLISTICA

Telaio	Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico
Interasse	1482 mm
Lunghezza massima	2177 mm
Larghezza massima	830 mm
Altezza massima da terra	1260 mm
Altezza sella	945 mm
Luce terra	340 mm
Altezza pedane poggiapiedi	422 mm
Peso a secco	100 kg (anteriore 48 kg; posteriore 52 kg)
Capacità serbatoio	7,0 l.
Capacità circuito di raffreddamento	1,3 l.
Sospensione anteriore	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 48 mm)
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore ø50 con leveraggio progressivo
Corsa ammortizzatore	133 mm
Escursione ruota anteriore	305 mm
Escursione ruota posteriore	300 mm
Freno anteriore	Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino
Cerchio anteriore	21 x 1,6 - 36 fori
Cerchio posteriore	19 x 2,15 - 36 fori
Copertura anteriore	80/100 - 21
Copertura posteriore	120/80 - 19

MOTORE

Tipo	Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido
Alesaggio	66,4 mm
Corsa	72 mm
Cilindrata totale	249,3 cc
Rapporto di compressione	14,6:1
Valvola scarico	sistema BPV
Avviamento	Elettrico
Accensione	AC Kokusan - CDI digitale
Candela	NGK BR8ECM
Sistema aspirazione	lamellare nel carter
Lubrificazione	a miscela
Carburatore	Keihin PWK 38
Frizione	dischi multipli in bagno d'olio
Trasmissione primaria	Z.27/72
Cambio	5 marce
Trasmissione secondaria	a catena
Olio cambio	SAE 10W/50