

CITY

life



PIAGGIO[®]
Move Beautifully

GAMMA 2018

**TRASFORMIAMO LA MOBILITÀ GRAZIE
A UN MIX DI TECNOLOGIA E ARTE, UN
INSIEME DI IDEE NUOVE E DESIGN
UNICO. DIMOSTRIAMO AL MONDO
INTERO CHE LA FUNZIONALITÀ PUÒ
ESSERE DIVERTENTE E CHE ANCHE
LA PRATICITÀ PUÒ AVERE LA SUA
BELLEZZA. FACCIAMO IN MODO CHE IL
PULSANTE DI AVVIO SCATENI DELLE**

**REAZIONI TRASFORMANDO IN UNA
ESPERIENZA ECCITANTE I LUNEDÌ
MATTINA, LE CORSE A SCUOLA, LE
ORE TRASCORSE NEL TRAFFICO O LE
TELEFONATE FATTE IN PREDAL PANICO
PERCHÉ MANCA IL PANE IN CASA.
GODIAMOCI ANCHE I PERCORSI PIÙ
NOIOSI FACENDO DEL NOSTRO VIAGGIO IL
MOMENTO PIÙ BELLO DELLA GIORNATA.**



FLOW

in the city

MP3 BUSINESS

500 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR




- SISTEMA ABS/ASR E FRENATA COMBINATA
- ACCELERATORE ELETTRONICO RIDE BY WIRE E DOPPIA MAPPA STD/ECO (SOLO 500 CC)
- TASCA PORTA OGGETTI CON PRESA USB
- SOTTOSELLA CON APERTURA ASSISTITA CAPACE DI OSPITARE 2 CASCHI INTEGRALI
- SISTEMA DI PARCHEGGIO SENZA CAVALLETTO GRAZIE AL BLOCCO ELETTRONICO DELLA SOSPENSIONE (ROLL LOCK)
- TELECOMANDO APERTURA SELLA CON BIKE FINDER (ACCENSIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE A DISTANZA)
- PIAGGIO MP3 BUSINESS È GUIDABILE, NEI LIMITI DI LEGGE, CON LA PATENTE AUTO





MP3 SPORT


500 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR



- SISTEMA ABS/ASR E FRENATA COMBINATA. PIAGGIO MP3 SPORT È DISPONIBILE ANCHE CON LA SOLA FRENATA COMBINATA
- ACCELERATORE ELETTRONICO RIDE BY WIRE E DOPPIA MAPPA STD/ECO (SOLO 500 CC)
- TASCA PORTA OGGETTI CON PRESA USB
- SOTTOSELLA PER 2 CASCHI INTEGRALI
- SISTEMA DI PARCHEGGIO SENZA CAVALLETTO GRAZIE AL BLOCCO ELETTRONICO DELLA SOSPENSIONE (ROLL LOCK)
- TELECOMANDO APERTURA SELLA CON BIKE FINDER (ACCENSIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE A DISTANZA)
- FINITURE GRINTOSE, CERCHI DI COLORE GRIGIO OPACO CON BORDO DIAMANTATO ED ESCLUSIVE COLORAZIONI OPACHE
- PIAGGIO MP3 SPORT È GUIDABILE, NEI LIMITI DI LEGGE, CON LA PATENTE AUTO
- MP3 SPECIAL EDITION IN GRIGIO OPACO CON PEDANE PILOTA IN ALLUMINIO, GRAFICHE BLU E FINITURE CARBON LOOK

MP3 YOURBAN/MP3 YOURBAN SPORT

300 ie



MP3 YOURBAN MP3 YOURBAN SPORT



- TECNOLOGIA PIAGGIO ESCLUSIVA E BREVETTATA DELLE DUE RUOTE ANTERIORI INDIPENDENTI E BASCULANTI
- SISTEMA DI PARCHEGGIO SENZA CAVALLETTO GRAZIE AL BLOCCO ELETTRONICO DELLA SOSPENSIONE (ROLL LOCK)
- PIAGGIO MP3 YOURBAN È GUIDABILE, NEI LIMITI DI LEGGE, CON LA PATENTE AUTO
- DIMENSIONI COMPATTE PER UNA MAGGIORE AGILITÀ IN CITTÀ
- RUOTE ANTERIORI DA 13" PER UNA MAGGIORE ADERENZA
- FRENATA COMBINATA CON 2 DISCHI ANTERIORI DA 258 MM
- MOTORE 300 CC, 4 TEMPI, 4 VALVOLE, INIEZIONE ELETTRONICA






make a

MOVE

BEVERLY/BEVERLY S

300 ie ABS/ASR




- SISTEMA ABS/ASR
- AMPIO VANO SOTTOSELLA IN GRADO DI OSPITARE DUE CASCHI JET
- GRANDE RICCHEZZA E CURA DELLE FINITURE
- GRANDE STABILITÀ E FACILITÀ DI GUIDA NEL TRAFFICO
- PRESA USB NEL VANO PORTA OGGETTI
- TELECOMANDO APERTURA SELLA CON BIKE FINDER (ACCENSIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE A DISTANZA)





BEVERLY SPORT TOURING

350 ie ABS/ASR



- SISTEMA ABS/ASR
- AMPIO VANO SOTTOSELLA IN GRADO DI OSPITARE DUE CASCHI JET
- STILE RAFFINATO E SPORTIVO CON CUPOLINO FUMÉ DI SERIE
- PRESA USB NEL VANO PORTA OGGETTI
- TELECOMANDO APERTURA SELLA CON BIKE FINDER (ACCENSIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE A DISTANZA)

BEVERLY POLICE

350 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR




- SISTEMA ABS/ASR
- SELLA NERA CON DOPPIE CUCITURE IN AZZURRO
- FINITURE NERO LUCIDO, CERCHI NERI CON BORDO DIAMANTATO (SOLO 300 CC)
- SPECCHI RETROVISORI CON VETRI AZZURRATI
- ESCLUSIVA COLORAZIONE NERA OPACA
- PRESA USB NEL VANO SOTTOSELLA
- TELECOMANDO APERTURA SELLA CON BIKE FINDER (ACCENSIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE A DISTANZA)





MEDLEY/MEDLEY S


150 ie ABS - 125 ie ABS



- SISTEMA ABS
- AMPIO VANO SOTTOSELLA IN GRADO DI OSPITARE DUE CASCHI INTEGRALI
- STILE DISTINTIVO E CURA NEI PARTICOLARI
- PRESA USB NEL VANO SOTTOSELLA
- MOTORI I-GET RAFFREDDATI AD ACQUA CON SISTEMA START&STOP
- STRUMENTAZIONE ELETTRONICA CON TRIP COMPUTER
- MEDLEY SPECIAL EDITION IN GRIGIO OPACO CON GRAFICHE BLU E FINITURE CARBON LOOK

LIBERTY/LIBERTY S

150 ie ABS - 125 ie ABS - 50 ie 4T



- STRUMENTAZIONE CON DISPLAY LCD
- SISTEMA ABS SU 125 CC E 150 CC
- MOTORI I-GET RAFFREDDATI AD ARIA E DOTATI, IN TUTTE LE CILINDRATE, DI INIEZIONE ELETTRONICA E 3 VALVOLE
- SOTTOSELLA CAPACE DI OSPITARE UN CASCO JET CON VISIERA
- VANO ANTERIORE PER RIPORRE PICCOLI OGGETTI
- SELLA BASSA ACCESSIBILE A TUTTI E PEDANE PASSEGGERO ESTRAIBILI PER UN MAGGIOR COMFORT



ENJOY

A man in a red hoodie and blue jeans is captured mid-air, jumping over the word 'ENJOY' which is written in large, white, sans-serif capital letters. The background is a solid blue sky. In the bottom right corner, a yellow ramp is visible, and a person's legs and feet are seen walking on it, partially obscured by the letter 'O'.

yourself



NRG POWER

50 DD

PREVIEW



- NUOVE GRAFICHE
- NUOVA SELLA
- AMPIO VANO SOTTOSELLA CAPACE DI OSPITARE UN CASCO INTEGRALE
- NUOVO CRUSCOTTO CON STRUMENTAZIONE ANALOGICO DIGITALE
- EURO 4

TYPHOON

50 2T



- DIMENSIONI COMPATTE E PEDANA PIATTA
- AMPIO VANO SOTTOSELLA CAPACE DI OSPITARE UN CASCO INTEGRALE
- PNEUMATICI DI AMPIA SEZIONE

ZIP

50 ie 4T



- NUOVO MOTORE 50 CC I-GET 4 TEMPI 3 VALVOLE A INIEZIONE ELETTRONICA
- EURO 4
- COMODA SELLA REGOLABILE SU TRE POSIZIONI DI DIVERSA ALTEZZA
- AMPIO VANO SOTTOSELLA CAPACE DI OSPITARE UN CASCO INTEGRALE
- MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE E CONSUMI RIDOTTI

PREVIEW

MP3

- Kit bauletto grande con piastra di interfaccia (può contenere due caschi integrali)
- Kit bauletto medio con piastra di interfaccia (può contenere un casco integrale e un jet)
- Borse termoformate a sgancio rapido
- Telo coprigambe con predisposizione riscaldamento
- Manopole riscaldate
- Moffole
- Telo copriveicolo da esterno
- Allarme elettronico
- Kit supporto multimedia e GPS
- PMP Piaggio Multimedia Platform
- Supporto Smartphone
- Sella comfort
- Kit pedane racing
- Casco Modulare con visiera e visierino sole
- Casco Full Jet con visierino parasole

BEVERLY

- Parabrezza
- Cupolino trasparente o fumé
- Bauletto 37 l
- Kit supporto bauletto
- Telo coprigambe
- Telo copriveicolo da esterno
- Telo copriveicolo da interno
- Allarme elettronico
- Antifurto sella-manubrio
- Supporto multimedia e GPS
- Casco PJ con visiera e visierino sole
- Casco PJ1 con visierino sole

LIBERTY

- Parabrezza
- Cupolino trasparente o fumé
- Bauletto (può contenere un casco integrale o due Jet P-Style)
- Schienalino per bauletto in tinta con sella
- Kit supporto bauletto
- Telo coprigambe
- Telo copriveicolo da esterno
- Antifurto sella-manubrio
- Allarme elettronico
- PMP Piaggio Multimedia Platform
- Bike finder
- Piaggio Sound System
- Kit presa USB
- Cavalletto laterale
- Tappetino in gomma
- Casco P-Style in tinta veicolo

NRG POWER

- Parabrezza
- Bauletto (può contenere un casco integrale o un apribile)
- Kit fissaggio bauletto
- Antifurto sella manubrio

MEDLEY

- Parabrezza "style" e "urban"
- Cupolino trasparente o fumé
- Kit bauletto grande (può contenere due caschi integrali)
- Bauletto medio (può contenere un casco integrale o due Jet P-Style)
- Schienalino per bauletto in tinta con sella
- Kit supporto bauletto
- Telo coprigambe
- Telo copriveicolo da esterno
- Antifurto sella-manubrio
- Allarme elettronico
- Kit supporto multimedia e GPS
- PMP Piaggio Multimedia Platform
- Piaggio Sound System
- Cavalletto laterale
- Tappetino in gomma
- Casco P-Style in tinta veicolo

TYPHOON

- Parabrezza
- Kit bauletto con piastra di interfaccia (può contenere un casco integrale o un apribile)
- Antifurto sella-manubrio

PER TUTTI I VEICOLI

Navigatore GPS Tom Tom VIO edizione speciale Piaggio Group

ACCESSORI

SCHEDE TECNICHE

MP3 Business		
	500 ie	300 ie
<i>Motore</i>	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
<i>Cilindrata</i>	493 cc	278 cc
<i>Alesaggio x Corsa</i>	94 mm x 71 mm	75 mm x 63 mm
<i>Potenza</i>	28,5 kW -38,8 CV- a 7.250 rpm	15,5 kW -21,1 CV- a 7.250 rpm
<i>Coppia</i>	45,5 Nm a 5.000 rpm	22,5 Nm a 6.000 rpm
<i>Consumi</i>	22,7 km/l (ciclo WMTC)	27,8 km/l (ciclo WMTC)
<i>Emissioni CO₂</i>	102 g/km	84 g/km
<i>Alimentazione</i>	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
<i>Raffreddamento</i>	Liquido	Liquido
<i>Lubrificazione</i>	Carter umido	Carter umido
<i>Avviamento</i>	Elettrico	Elettrico
<i>Cambio</i>	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
<i>Frizione</i>	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
<i>Telaio</i>	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
<i>Sospensione anteriore</i>	A quadrilatero articolato	A quadrilatero articolato
<i>Sospensione posteriore</i>	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
<i>Freno anteriore</i>	Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico	Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico
<i>Freno posteriore</i>	Disco Ø 240 mm con comando idraulico	Disco Ø 240 mm con comando idraulico
<i>Sistema frenante</i>	Frenata combinata con ABS/ASR	Frenata combinata con ABS/ASR
<i>Pneumatico anteriore</i>	Tubeless 110/70 - 13"	Tubeless 110/70 - 13"
<i>Pneumatico posteriore</i>	Tubeless 140/70 - 14"	Tubeless 140/60 - 14"
<i>Lunghezza/Larghezza/Passo</i>	2.225 mm / 800 mm / 1.540 mm	2.225 mm / 800 mm / 1.500 mm
<i>Altezza sella</i>	790 mm	790 mm
<i>Capacità serbatoio</i>	12 litri	12 litri
<i>Omologazione</i>	EURO 4	EURO 4

* MP3 è guidabile anche con la sola patente auto, ciò è possibile ai sensi della direttiva europea 2006/126/CE, purché si abbia un'età minima di 21 anni, si circoli sul territorio nazionale e si rispettino eventuali disposizioni nazionali aggiuntive. Informati presso il tuo dealer locale sulle specifiche prescrizioni del tuo Paese.

	MP3 Sport	MP3 Yourban / MP3 Yourban Sport	
	500 ie	300 ie	300 ie
Motore	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
Cilindrata	493 cc	278 cc	278 cc
Alesaggio x Corsa	94 mm x 71 mm	75 mm x 63 mm	75 mm x 63 mm
Potenza	28,5 kW -38,8 CV- a 7.250 rpm	15,5 kW -21,1 CV- a 7.250 rpm	15,5 kW -21,1 CV- a 7.250 rpm
Coppia	45,5 Nm a 5.000 rpm	22,5 Nm a 6.000 rpm	22,5 Nm a 6.000 rpm
Consumi	22,7 km/l (ciclo WMTC)	27,8 km/l (ciclo WMTC)	30,3 km/l (ciclo WMTC)
Emissioni CO₂	102 g/km	84 g/km	76 g/km
Alimentazione	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
Raffreddamento	Liquido	Liquido	Liquido
Lubrificazione	Carter umido	Carter umido	Carter umido
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
Telaio	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	A quadrilatero articolato	A quadrilatero articolato	A quadrilatero articolato
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
Freno anteriore	Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico	Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico	Doppio disco Ø 258 mm con comando idraulico
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm con comando idraulico	Disco Ø 240 mm con comando idraulico	Disco Ø 240 mm con comando idraulico
Sistema frenante	Frenata combinata con ABS/ASR**	Frenata combinata con ABS/ASR**	Frenata combinata
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70 - 13"	Tubeless 110/70 - 13"	Tubeless 110/70 - 13"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70 - 14"	Tubeless 140/60 - 14"	Tubeless 140/60 - 14"
Lunghezza/Larghezza/Passo	2.225 mm / 800 mm / 1.540 mm	2.225 mm / 800 mm / 1.500 mm	2.040 mm / 760 mm / 1.440 mm
Altezza sella	790 mm	790 mm	780 mm
Capacità serbatoio	12 litri	12 litri	11 litri
Omologazione	EURO 4	EURO 4	EURO 4

** La versione Sport è disponibile anche con la sola frenata combinata.

* MP3 è guidabile anche con la sola patente auto, ciò è possibile ai sensi della direttiva europea 2006/126/CE, purché si abbia un'età minima di 21 anni, si circoli sul territorio nazionale e si rispettino eventuali disposizioni nazionali aggiuntive. Informati presso il tuo dealer locale sulle specifiche prescrizioni del tuo Paese.

	BEVERLY / BEVERLY S / BEVERLY Police	BEVERLY ST / BEVERLY Police
	300 ie	350 ie
Motore	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole	Monocilindrico 4 tempi 4 valvole
Cilindrata	278 cc	330 cc
Alesaggio x Corsa	75 mm x 63 mm	78 mm x 69 mm
Potenza	15,5 kW -21 CV- a 7.250 rpm	22,2 kW -30,2 CV- a 8.250 rpm
Coppia	22,5 Nm a 5.750 rpm	29 Nm a 6.250 rpm
Alimentazione	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
Consumi	30,3 Km/l (ciclo WMTC)	27,8 Km/l (ciclo WMTC)
Emissioni CO₂	78 g/Km	85 g/Km
Raffreddamento	Liquido	Liquido
Lubrificazione	Carter umido	Carter secco
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT	Variatore automatico CVT
Frizione	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga multidisco in bagno d'olio
Telaio	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza	Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico
Freno anteriore	Disco Ø 300 mm con comando idraulico	Disco Ø 300 mm con comando idraulico
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm con comando idraulico	Disco Ø 240 mm con comando idraulico
Sistema frenante	ABS/ASR	ABS/ASR
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70 - 16"	Tubeless 110/70 - 16"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70 - 14"	Tubeless 150/70 - 14"
Lunghezza/Larghezza/Passo	2.190 mm / 780 mm / 1.535 mm	2.190 mm / 780 mm / 1.560 mm
Altezza sella	790 mm	790 mm
Capacità serbatoio	12,5 litri	12,5 litri
Omologazione	EURO 4	EURO 4

MEDLEY / MEDLEY S		
	150 i-get ABS	125 i-get ABS
<i>Motore</i>	Monocilindrico i-get 4 tempi Piaggio con sistema "Start & Stop"	Monocilindrico i-get 4 tempi Piaggio con sistema "Start & Stop"
<i>Cilindrata</i>	155 cc	125 cc
<i>Alesaggio X corsa</i>	58 mm x 58,7 mm	52 mm x 58,7 mm
<i>Potenza max</i>	11 kW a 7.750 rpm	9 kW a 8.250 rpm
<i>Coppia max</i>	14,4 Nm a 6.400 rpm	11,5 Nm a 6.500 rpm
<i>Consumi</i>	46,7 km/l (ciclo WMTC)	46,3 km/l (ciclo WMTC)
<i>Emissioni di CO₂</i>	55 g/km	53 g/km
<i>Distribuzione</i>	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
<i>Raffreddamento</i>	Liquido	Liquido
<i>Lubrificazione</i>	Carter umido	Carter umido
<i>Avviamento</i>	Sistema Start & Stop	Sistema Start & Stop
<i>Alimentazione</i>	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
<i>Trasmissione</i>	Automatica CVT	Automatica CVT
<i>Frizione</i>	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
<i>Telaio</i>	Struttura monoculla in tubi di acciaio con rinforzi in lamiera stampata	Struttura monoculla in tubi di acciaio con rinforzi in lamiera stampata
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella telescopica idraulica, corsa 88 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 88 mm
<i>Sospensione posteriore</i>	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa 76 mm	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa 76 mm
<i>Sistema frenante</i>	ABS a due canali	ABS a due canali
<i>Pneumatico anteriore</i>	Tubeless 100 / 80 – 16"	Tubeless 100 / 80 – 16"
<i>Pneumatico posteriore</i>	Tubeless 110 / 80 - 14"	Tubeless 110 / 80 - 14"
<i>Freno anteriore</i>	A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25.4 mm	A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25.4 mm
<i>Freno posteriore</i>	A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 22 mm	A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 22 mm
<i>ABS</i>	Di serie	Di serie
<i>Lunghezza / Larghezza / Passo</i>	2.020 mm/705 mm/1.390 mm	2.020 mm/705 mm/1.390 mm
<i>Altezza sella</i>	799 mm	799 mm
<i>Capacità serbatoio</i>	7 litri (di cui 1,5 litri di riserva)	7 litri (di cui 1,5 litri di riserva)
<i>Omologazione</i>	EURO 4	EURO 4

LIBERTY / LIBERTY S			
	150 i-get ABS	125 i-get ABS	50 i-get
<i>Motore</i>	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi	i-get, monocilindrico, 4 tempi
<i>Cilindrata</i>	155 cc	124 cc	49,9 cc
<i>Alesaggio X corsa</i>	58 mm x 58,6 mm	52 mm x 58,6 mm	39 mm x 41,8 mm
<i>Potenza max</i>	9,6 kW a 7.750 rpm	8 kW a 7.500 rpm	2,4 kW / 7.500 rpm
<i>Coppia max</i>	13 Nm a 5.250 rpm	11 Nm a 6.000 rpm	3,1 Nm a 7.250 rpm
<i>Consumi</i>	36,8 Km/l (ciclo WMTC)	40 Km/l (ciclo WMTC)	35,71 km/l (ciclo WMTC)
<i>Emissioni CO₂</i>	65 g/Km	61 g/Km	62 g/km
<i>Distribuzione</i>	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)	Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico)
<i>Raffreddamento</i>	Aria	Aria	Aria
<i>Lubrificazione</i>	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido	Ad olio con carter umido
<i>Alimentazione</i>	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica	Iniezione elettronica
<i>Avviamento</i>	Elettrico	Elettrico	Elettrico
<i>Trasmissione</i>	Automatica CVT	Automatica CVT	Automatica CVT
<i>Frizione</i>	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
<i>Telaio</i>	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale	In tubi di acciaio ad alto resistenziale
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm
<i>Sospensione posteriore</i>	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico con precarico regolabile su 5 posizioni, corsa 74,5 mm	Singolo ammortizzatore idraulico, corsa 73,5 mm
<i>Pneumatico anteriore</i>	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J	Tubeless 90 / 80 - 16", 51J
<i>Pneumatico posteriore</i>	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J	Tubeless 100 / 80 - 14", 54J
<i>Freno anteriore</i>	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm	Disco singolo Ø 240 mm
<i>Freno posteriore</i>	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm
<i>ABS</i>	Di serie	Di serie	-
<i>Lunghezza / Larghezza / Passo</i>	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.340 mm	1.945 mm / 690 mm / 1.370 mm
<i>Altezza sella</i>	< 790 mm	< 790 mm	780 mm
<i>Capacità serbatoio</i>	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)	6 l (incluso riserva di 1,5 l)
<i>Omologazione</i>	EURO 4	EURO 4	EURO 4



L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche. Guida con prudenza indossando sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Rispetta le regole della strada e l'ambiente. Leggi attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Richiedi sempre i ricambi originali e omologati ai sensi delle normative vigenti. Rivolgiti ai Concessionari Ufficiali Piaggio e i Punti Vendita autorizzati per un acquisto sicuro e per un servizio di assistenza garantito. I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Tuo veicolo.

2 ANNI
di garanzia

alle condizioni descritte nei prospetti informativi

2 ANNI
di assistenza stradale

Numero Verde
800-818298

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

Piaggio è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO



PIAGGIO®
Move Beautifully

www.piaggio.com