





STORM-X

| MOTORE | 125 ABS-CBS | 150 ABS |
|-------------------------------|---|---|
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi, EU5 | Monocilindrico 4 tempi, EU5 |
| Raffreddamento | Ad aria / Liquido | Liquido |
| Cilindrata | 125 cc | 150 cc |
| Potenza | 6.5 kW (9 cv) / 8.0 kW (11 cv) | 10.5 kW (14.30 cv) |
| Distribuzione | SOHC 2 valvole | SOHC 2 valvole |
| Accensione | Elettronica gestita da ECU | Elettronica gestita da ECU |
| Alimentazione | Iniezione elettronica TARO | Iniezione elettronica TARO |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Capacità serbatoio carburante | 10.5 ± 0.2 L | 10.5 ± 0.2 L |
| TRASMISSIONE | | |
| Frizione | Centrifuga a secco | Centrifuga a secco |
| Trasmissione | Automatica con variazione continua CVT | Automatica con variazione continua CVT |
| TELAIO | | |
| Tipo | Multitubolare in acciaio | Multitubolare in acciaio |
| SOSPENSIONE | | |
| Anteriore | Forcella telescopica idraulica da 31 mm Ø | Forcella telescopica idraulica da 31 mm Ø |
| Posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico | Doppio ammortizzatore idraulico |
| FRENI | | |
| Sistema frenante | ABS/CBS | ABS |
| Freni anteriore ABS | Disco da 240 mm Ø | Disco da 240 ABS mm Ø |
| Freni posteriore | Disco da 220 mm Ø | Disco da 220 mm Ø |
| DIMENSIONE | | |
| Lunghezza | 1.995 mm | 1.995 mm |
| Larghezza | 770 mm | 770 mm |
| Altezza | 1.140 mm | 1.140 mm |
| Interasse | 1.360 mm | 1.360 mm |
| Altezza sella | 750 mm | 750 mm |
| Peso | 136 / 142 kg | 142 kg |
| PNEUMATICI | | |
| Anteriore | 110 / 70 - 14 | 110 / 70 - 14 |
| Posteriore | 130 / 70 - 13 | 130 / 70 - 13 |











Illuminazione FULL LED



Maniglie posteriori per una maggiore sicurezza per il passeggero



■ Display centrale TFT a colori con 5 livelli di luminosità (STORM-X+ & STORM-X 150)



■ Sistema Smartkey (STORM-X+ & STORM-X 150)



■ Vano sottosella con apertura centralizzata



■ Vano portaoggetti per portare con sé tutto il necessario!







