



2026



## INDEX

---

### OFF-ROAD

RAPTOR 50	3
BAJA 50	5
BAJA RR 50	9
BAJA 125 4T	11
BAJA RR 125 4T	15

---

### ON-ROAD

SKATE 50	17
DERAPAGE 50	19
DERAPAGE RR 50	24
DERAPAGE 125 4T	26
DERAPAGE RR 125 4T	30

---

### SCRAMBLER

X-RUDE 125	32
------------	----

---

# RAPTOR 50

OFF-ROAD

Black - Sand



# RAPTOR 50

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 80/90-21"

Ruota posteriore 110/80-18"

## Dimensioni

Interasse 1.450 mm

Altezza sella 930 mm

Altezza pedane 390 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 0,75 litri

Peso a secco 97,0 kg



Black - Red



# BAJA 50

OFF-ROAD

White - Red



Red - White



# BAJA 50

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 80/90-21"

Ruota posteriore 110/80-18"

## Dimensioni

Interasse 1.450 mm

Altezza sella 930 mm

Altezza pedane 390 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 0,75 litri

Peso a secco 97,0 kg



# BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



# BAJA RR 50

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm regolabile in precarico ed estensione

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-Link 2.0

Freno anteriore Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorata in alluminio

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio

Ruota anteriore 80/90-21"

Ruota posteriore 110/80-18"

## Dimensioni

Interasse 1.450 mm

Altezza sella 940 mm

Altezza pedane 380 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 0,75 litri

Peso a secco 92,0 kg



# BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



# BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Red - White



# BAJA 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



# BAJA 125 4T

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm<sup>3</sup>

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile

Freno anteriore Disco Wave Ø 260 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 90/90-21"

Ruota posteriore 120/90-18" - 120/80-18"

## Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 940 mm

Altezza pedane 375 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 110,0 kg



# BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

Red - White



# BAJA RR 125 4T

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm<sup>3</sup>

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico, regolabile in precarico, estensione e compressione con serbatoio gas separato e leveraggio HM-link 2.0

Freno anteriore Disco Wave Ø 260 mm con pinza fottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorati in alluminio

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza fottante maggiorata in alluminio

Ruota anteriore 90/90-21"

Ruota posteriore 120/90-18"

## Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 940 mm

Altezza pedane 375 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 105,0 kg



Black - Red



# SKATE 50

## SKATE 50 LOWRIDE

### Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

### Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica con stelo Ø 37 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 100/80-17"

Ruota posteriore 130/70-17"

### Dimensioni

Interasse 1.372 mm

Altezza sella 875 mm (847 mm versione Lowride)

Altezza pedane 308 mm

Capacità serbatoio 6 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 89,5 kg



# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



# DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



# DERAPAGE 50

## DERAPAGE 50 LOWRIDE

### Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

### Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Freno anteriore Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 100/80-17"

Ruota posteriore 130/70-17"

### Dimensioni

Interasse 1.450 mm

Altezza sella 920 mm (865 mm versione Lowride)

Altezza pedane 345 mm (305 mm versione Lowride)

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 0,75 litri

Peso a secco 99,0 kg



# DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



# DERAPAGE RR 50

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 2 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 49,7 cm<sup>3</sup>

Carburatore Dell'Orto PHBN 16

Avviamento Kick Starter

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico regolabile con serbatoio gas separato e HM-link 2.0

Freno anteriore Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante a 2 pistoncini e pompa freno maggiorata in alluminio

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante maggiorata in alluminio

Ruota anteriore 100/80-17"

Ruota posteriore 130/70-17"

## Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 914 mm

Altezza pedane 360 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 0,75 litri

Peso a secco 95,0 kg



# DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



# DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



# DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



# DERAPAGE 125 4T

## DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

### Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm<sup>3</sup>

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

### Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico con precarico regolabile

Freno anteriore Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 110/70-17"

Ruota posteriore 140/70-17"

### Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 900 mm (840 mm versione Lowride)

Altezza pedane 315 mm (270 mm versione Lowride)

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 111,0 kg



# DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

White - Red



# DERAPAGE RR 125 4T

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm<sup>3</sup>

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in alluminio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - regolabile in precarico ed estensione

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico, regolabile in precarico ed estensione con serbatoio gas separato e leveraggio HM-link 2.0

Freno anteriore Disco Wave Ø 300 mm con pinza fottante a 2 pistoncini con pompa freno maggiorati in alluminio

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza fottante maggiorata in alluminio

Ruota anteriore 110/70-17"

Ruota posteriore 140/70-17"

## Dimensioni

Interasse 1.445 mm

Altezza sella 900 mm

Altezza pedane 315 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 108,5 kg



# X-RUDE 125

## SCRAMBLER

White - Green



# X-RUDE 125

## Motore

Tipo Monocilindrico Minarelli, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata 124,7 cm<sup>3</sup>

Alimentazione Iniezione elettronica

Avviamento Elettrico

Frizione Multidisco in bagno d'olio

Trasmissione finale A catena

## Ciclistica

Telaio Perimetrale in acciaio Vent 6.0, doppia culla con posteriore scomponibile

Sospensione anteriore Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm

Sospensione posteriore Mono idraulico con precarico molla regolabile

Freno anteriore Disco Wave Ø 300 mm con pinza flottante alu a 2 pistoncini

Freno posteriore Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

Ruota anteriore 110/80-19" - Michelin Anakee

Ruota posteriore 130/80-17" - Michelin Anakee

## Dimensioni

Interasse 1.450 mm

Altezza sella 890 mm

Altezza pedane 320 mm

Capacità serbatoio 9,5 litri

Riserva 1,5 litri

Peso a secco 115,0 kg





Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei modelli rappresentati in questo catalogo sono soggette a variazione senza preavviso.