

MP3 business LT 300



Motore

Motore	Monocilindrico, 4 tempi
Cilindrata	278 cc
Alesaggio x Corsa	75 mm x 63 mm
Potenza	17 kW (23,1 CV) a 7,250 rpm
Coppia	24.3 Nm a 6,250 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione elettronica
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	Carter umido
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco

Veicolo

Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	A quadrilatero articolato - corsa: 85 mm. Impianto elettroidraulico di blocco delle sospensioni
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico regolabile nel precarico molla su 4 posizioni - corsa: 106 mm
Freni anteriori	Doppio disco Ø 258 mm
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm
Sistema ABS/ASR	Di serie
Cerchi ruota anteriori	In lega d'alluminio 13" x 3,00
Cerchio ruota posteriore	In lega d'alluminio 14" x 3,75
Pneumatici anteriori	Tubeless 110/70-13"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-14"

Dimensioni

Lunghezza / Larghezza	2.205 mm / 775 mm
Passo / Altezza sella	1.490 mm / 790 mm
Capacità serbatoio	12 litri (di cui 1,8 litri riserva)
Omologazione	Euro 2



PIAGGIO®