



SCHEDA TECNICA

MOTORE	Monocilindrico, quattro tempi, iniezione elettronica, 4 valvole, raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a camme (DOHC)
CILINDRATA	124,2 cc
TELAIO	Perimetrale in alluminio
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella upside-down con steli Ø 40 mm. Escursione ruota 110 mm
SOSPENSIONE POSTERIORE	Forcellone asimmetrico. Monoammortizzatore con escursione ruota 120 mm
FRENO ANTERIORE	Disco in acciaio inox Ø 300 mm. Pinza radiale a 4 pistoncini
FRENO POSTERIORE	Disco in acciaio inox Ø 218 mm. Pinza con singolo pistoncino
SISTEMA ABS	ABS Bosch 9.1ML
PNEUMATICO ANTERIORE	Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera. Pneum. 100/80 ZR 17
PNEUMATICO POSTERIORE	Cerchio a 6 razze sdoppiate in lega leggera. Pneum. 130/70 ZR 17
ALTEZZA SELLA	820 mm
CAPACITÀ SERBATOIO	14,5 lt (di cui riserva 3,5 litri)
PESO A SECCO	129 kg
PESO CON PIENO DI BENZINA	144 kg
OMOLOGAZIONE	Euro 4
GESTIONE ELETTRONICA	AMP disponibile come accessorio