

# SPECIFICHE TECNICHE

## 2026 KTM 690 SMC R

### MOTORE

Costruzione

**1 CILINDRO, MOTORE A 4 TEMPI**

Cilindrata

**692.7 CM<sup>3</sup>**

Potenza

**79 PS**

Coppia

**73 NM**

Cambio

**6 MARCE**

Emissioni CO<sub>2</sub>

**96 G/KM**

Raffreddamento

**RAFFREDDAMENTO LIQUIDO**

Cilindro del motore

**SINGLE CYLINDER**

EMS

**EMS KEIHIN CON RBW, DOPPIA ACCENSIONE**

Olio motore

**MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**

Tempo del motore

**4-STROKE**

## CICLISTICA

Sospensione anteriore	WP APEX 48
Sospensione posteriore	WP APEX WITH PRO-LEVER LINKAGE
Diametro dischi freno (anteriore/posteriore)	300 / 240 MM
Diametro disco freno anteriore	300 MM
Diametro disco freno posteriore	240 MM
Freno anteriore	FRENO A DISCO
Freno posteriore	FRENO A DISCO
Catena	X-RING 520
Costruzione telaio	TELAILO A TRALICCIO IN ACCIAIO AL CROMO-MOLIBDENO, VERNICIATO A POLVERE
Sospensione anteriore, regolazione	COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE
Silenziatore	SILENZIATORE PRIMARIO E SECONDARIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Inclinazione canotto di sterzo	63.6 °
Costruzione telaietto posteriore	SERBATOIO IN PLASTICA AUTOPORTANTE
Avancorsa	110 MM
Interasse	1476 MM

## **SOSPENSIONI**

Sospensione anteriore	<b>WP APEX 48</b>
Sospensione posteriore	<b>WP APEX WITH PRO-LEVER LINKAGE</b>
Escursione anteriore	<b>224 MM</b>
Escursione posteriore	<b>240 MM</b>
Sospensione anteriore, regolazione	<b>COMPRESSION AND REBOUND ADJUSTABLE</b>
Sospensione posteriore, integrazione	<b>PRELOAD ADJUSTER</b>

## DIMENSIONI

Altezza sella	<b>899 MM</b>
Interasse	<b>1476 ± 15 MM</b>
Capacità serbatoio (circa)	<b>13.3 L</b>
Altezza minima da terra	<b>237 MM</b>
Peso (senza benzina)	<b>153.5 KG</b>
Peso con pieno di carburante	<b>162 KG</b>
Tolleranza interasse	<b>15 MM</b>
Diametro ruota anteriore	<b>17 "</b>
Diametro ruota posteriore	<b>17 "</b>
Larghezza ruota anteriore	<b>3.5 "</b>
Larghezza ruota posteriore	<b>5 "</b>
Ruote	<b>3.5 X 17"; 5 X 17"</b>