

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA			
		M.Y. 2026	Pagine/Pages	3
	TRK 902 XPLOERER			

MOTORE / ENGINE	
TIPO	Motore tipo BJ292MX - 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa DOHC
TYPE	Engine type BJ292MX - In line 2 cylinders, 4-stroke, liquid cooled, 4 valves for cylinder double overhead camshaft DOHC
CILINDRATA	904 c.c.
DISPLACEMENT	
ALESAGGIO x CORSA	Ø92 x 68 mm
BORE x STROKE	
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	12,5:1
COMPRESSION RATIO	
POTENZA MASSIMA	70,0 kW (95,2 Cv) @ 9000 rpm
RATED OUTPUT	
COPPIA MASSIMA	90 Nm (9,2 kgm) @ 6500 rpm
MAX. TORQUE	
LUBRIFICAZIONE - LUBRICATION	Forzata a carter umido - <i>Forced lubrication with wet sump</i>
ALIMENTAZIONE	Iniezione elettronica con doppio corpo farfallato Ø46
FUEL SUPPLY	Electronic fuel injection with double throttle body Ø46
IMPIANTO DI SCARICO	Con sistema catalizzato e tripla sonda lambda
EXHAUST SYSTEM	With catalytic converter and triple oxygen sensors
OMOLOGAZ. - CERTIFICATION	EU5+: Fuel consumption 5,0 l/100 km
FRIZIONE	Multidisco in bagno d'olio servoassistita con antisaltellamento
CLUTCH	Multi discs servo-assist and slipper wet clutch
CAMBIO - GEARBOX	6 rapporti – 6 speed
TRAMISS. FINALE - FINAL DRIVE	A catena – Chain drive
IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRIC EQUIPMENT	
ACCENSIONE - IGNITION	ECU – BOSCH™ MOTRONIC
CANDELA – SPARK PLUG	NGK™ CR9E
AVVIAMENTO - STARTING	ELETTRICO - ELECTRIC
CRUSCOTTO	Display TFT 7" a colori, controllo remoto 4 pulsanti, connessione BT, Wi-fi aggiornamento automatico, navigatore integrato
DASHBOARD	Color Display TFT 7" 4 buttons remote control, BT and Wi-fi connection with automatic update, integrated navigator

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA			
		M.Y. 2026	Pagine/Pages	3
	TRK 902 XPLOERER			

CICLISTICA / CHASSIS	
TELAIO - FRAME	Traliccio in tubi ad alta resistenza con piastre in acciaio – <i>Trestle steel tubes high resistance with iron plates</i>
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella Upside – down con steli ø 43mm regolabile in estensione, compressione e precarico molla
FRONT SUSPENSION	<i>Upside-down forks Ø 43mm with adjustable hydraulic brake rebound, compression and spring preload</i>
ESCURSIONE SOSP. ANTERIORE	170 mm
FRONT SUSPENSION STROKE	
SOSPENSIONE POSTERIORE	Forcellone alluminio oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione
REAR SUSPENSION	<i>Aluminum rear swing arm with central shock adjustable hydraulic brake rebound and spring preload</i>
ESCURSIONE AMMORTIZZ. POST	53 mm - (170mm escursione ruota post. - 170mm rear wheel travel)
REAR SHOCK ABSORBER STROKE	
FRENO ANTERIORE	Doppio disco semi-flottante ø320mm, pompa freno radiale e pinza monoblocco radiale 4 pistoncini e ABS (modalità di guida off-road)
FRONT BRAKE	<i>Twin semi-floating disk ø320 mm, radial brake pump and mono block radial calliper 4 pistons and ABS (Off-road riding mode)</i>
FRENO POSTERIORE	Disco singolo ø260 mm, pinza doppio pistoncino e ABS (modalità di guida off-road)
REAR BRAKE	<i>Single disc ø260 mm with double piston and ABS (Off-road riding mode)</i>
TIPO CERCHIO ANTERIORE	A raggi incrociati tubeless con cerchio e mozzo In lega di alluminio
FRONT RIM TYPE	<i>Cross spoked wheel tubeless type with rim and hub in Aluminum alloy</i>
DIMENSIONI CERCHIO ANTERIORE	19" x MT3.00" DOT –D
FRONT RIM DIMENSIONS	
TIPO CERCHIO POSTERIORE	A raggi incrociati tubeless con cerchio e mozzo In lega di alluminio
REAR RIM TYPE	<i>Cross spoked wheel tubeless type with rim and hub in Aluminum alloy</i>
DIMENSIONI CERCHIO POST.	17" x MT4.25" DOT – D
REAR RIM DIMENSIONS	
PNEUMATICO ANTERIORE	PIRELLI SCORPION™ RALLY STR - 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL
FRONT TYRE	
PNEUMATICO POSTERIORE	PIRELLI SCORPION™ RALLY STR - 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL
REAR TYRE	

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA			
		M.Y. 2026	Pagine/Pages	3
	TRK 902 XPLOERER			

<i>PRESSIONE PNEUMATICI</i>	<i>TPMS – Controllo pressione pneumatici -Tire pressure monitoring system</i>
<i>TYRE PRESSURE</i>	
DIMENSIONI / <i>DIMENSIONS</i>	
LUNGHEZZA	2260 mm
<i>LENGHT</i>	
LARGHEZZA SENZA SPECCHI	945 mm
<i>WIDHT EXCLUDING MIRRORS</i>	
ALTEZZA SENZA SPECCHI	1350 mm
<i>HEIGHT EXCLUDING MIRRORS</i>	
ALTEZZA SELLA PILOTA **	840 mm
<i>PILOT SEAT HEIGHT **</i>	
INTERASSE **	1543 mm
<i>WHEELBASE **</i>	
ALTEZZA DA TERRA **	215 mm
<i>GROUND CLEARANCE **</i>	
MASSA A SECCO*	235 kg
<i>DRY MASS*</i>	
MASSA MASSIMA AMMISSIBILE A PIENO CARICO	464 kg
<i>MAX. PERMISSIBLE MASS WITH FULL LOAD</i>	
<i>CARICO MAX. CON ACESSORI</i>	214 kg
<i>MAX. LOAD PERMITTED WITH ACCESSORIES</i>	
CAPACITA' SERBATOIO	20.0 lt
<i>USABLE TANK VOLUME</i>	
RISERVA	3 lt
<i>RESERVE</i>	

* senza i liquidi di esercizio, telaietti accessori e optional / without fluids, accessories sub-frame and optionals

** senza telaietti accessori e optional, con i liquidi di esercizio e serbatoio carburante riempito al 90% della capacità utile (Regolamento UE n.168/2013) / without accessories sub-frame and optionals, with operating fluids and fuel tank filled to 90% of capacity (EU Regulation 168/2013)