

2015 MOTORCYCLES

Dyna® Fat Bob®

* A partire da € 17,400



PREZZI⁵

Vivid Black	€ 17,400
Colore	€ 17,700
ABS opzionale	Standard

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)	2,400 mm
Altezza sella senza carico (mm) ⁶	690 mm
Luce a terra (mm)	125 mm
Inclinazione canotto sterzo (°)	29
Avancorsa (mm)	125 mm
Interasse (mm)	1,620 mm
Pneumatico anteriore	130/90B16 67H
Pneumatico posteriore	180/70B16 77H
Capacità serbatoio carburante (l)	18.9 l
Capacità carter olio (l)	2.8 l
Peso a secco (kg)	306 kg
Peso in ordine di marcia (kg)	321 kg

MOTORE

Motore ²	Twin Cam 103™, raffreddato ad aria
Alesaggio (mm)	98.4 mm
Corsa (mm)	111.1 mm
Cilindrata (cc)	1,690 cc
Rapporto di compressione	9.6:1
Sistema di alimentazione	Iniezione elettronica sequenziale (ESPI)

TRASMISSIONE

Trasmissione primaria	Catena, rapporto 34/46
Rapporto di trasmissione - 1 [^]	9.311
Rapporto di trasmissione - 2 [^]	6.454
Rapporto di trasmissione - 3 [^]	4.793
Rapporto di trasmissione - 4 [^]	3.882
Rapporto di trasmissione - 5 [^]	3.307
Rapporto di trasmissione - 6 [^]	2.79

CHASSIS

Impianto di scarico	Scarichi gemellati cromati 2-1-2 "Tommy Gun"
Cerchio anteriore ⁸	Cerchi in alluminio pressofuso di colore nero lucido con scritte incise al laser
Cerchio posteriore	Cerchi in alluminio pressofuso di colore nero lucido con scritte incise al laser
Freni	Anteriore a 4 pistoncini, fissa; posteriore a 2 pistoncini flottante, senza coppia frenante

PERFORMANCE

Coppia Motore - Normativa	EEC/95/1
Coppia motore (Nm) ³	132 Nm
Coppia motore (giri)	3,250
Angolo di inclinazione, dx (°)	30
Angolo di inclinazione, sx (°)	31
Consumo carburante percorso misto	5.6 l/100 km

DISPOSITIVI ELETTRICI

Spie (secondo normative vigenti) ⁷	Abbaglianti, staffa di supporto indicatori di direzione, folle, bassa pressione olio, autodiagnosi motore, indicatori di direzione, sistema antifurto, marcia inserita, riserva carburante, sistema ABS
Strumentazione	Tachimetro elettronico montato sul serbatoio con contachilometri, orologio sul contachilometri, doppio contachilometri parziale, display giri/min. e marcia inserita, indicatore livello carburante con spia riserva carburante e funzione countdown, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, spie a LED, spia marcia inserita

¹ La disponibilità dei colori può variare da concessionaria a concessionaria e può subire modifiche senza preavviso.

² Si raccomanda l'uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 91 o superiore (R+M)/2.

³ I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell'area geografica.

⁴ Per i dettagli completi consultare il Manuale del Proprietario Harley.

⁵ I prezzi riportati sono i prezzi di vendita indicativi. Per maggiori dettagli contatta il tuo concessionario di zona.

⁶ Misura riferita con una persona seduta dal peso di 81,7 kg.

⁷ L'antifurto per i modelli commercializzati nel Nord America prevede solo l'immobilizer; per tutti gli altri paesi prevede sia l'immobilizer che la sirena.

⁸ I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.

specsAndPricing.printDisclaimer

© 2001-2014 H-D. Tutti diritti riservati.