KYMCO

SCHEDA TECNICA

modello

Super 8 50 4T
Euro 2

Anima racing senza compromessi. Design affilato e graffiante, concepito per sorprendere e divertire. Sfrecciante erede del Super 9. Plastiche dalle linee secche e spigolose, cupolino tagliente, colori e grafiche aggressive. Scelte tecniche di derivazione motociclistica come i cerchi 14", la forcella telescopica idraulica, il flower disk da 240 mm ed il monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore regolabile. Tutta la gamma Super 8 è ora disponibile nelle nuove colorazioni ancora più racing.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.
(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione)

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	39,0 x 41,4 mm
cilindrata	49,4 cc
rapp. compressione	11,0:1
potenza max	2,4 kW (3,3 CV) a 7.500 giri/min
coppia max	3,2 Nm a 6.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7HSA
avviamento	elettrico e kick starter
carburatore	KYMCO LEJ2 Ø 17 mm
emissioni	EURO 2
alimentazione	-
distribuzione	monoalbero a camme in testa
lubrificazione	carter umido
starter	automatico
carburante	benzina verde
consumo	n.d.
serbatoio carburante	6,0 litri
tappo carburante	vano sottosella
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	45 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post.	75 mm
freni	ant. disco Ø 240 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm
cerchi	ant. 3.00x14" - post. 3.00x14" lega leggera 6 razze
pneumatici	ant. 120/70-14 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.030 x 740 x 1.150 mm
interasse a carico	1.365 mm
altezza sella	n.d.
passaggio gambe	n.d.
luce al suolo	n.d.
altezza pedana	n.d.
massa	108 kg
sella	n.d.
n° posti omologati	2
vano sottosella	con chiave
vano porta oggetti ant.	-
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	anabbagliante/abbagliante
retrovisore	doppio
colori	NH193 NV bianco ice M

marchio
KYMCO

costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.