

Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.234 x 853 x 1.475 mm
Tipo motore	CFMOTO 288MW	Interasse a carico	1.531 mm
Raffreddamento	liquido	Massa a vuoto	218 kg
Cilindrata	799 cc	Altezza sella	825 mm
Potenza max	67 kW [91,2 CV] a 9.250 min-1	Sella	2 piani
Coppia max	75 Nm a 8.000 min-1	Vano sottosella	n.d.
Rapporto comp.	12,7:1	Vano portaoggetti	-
Alesaggioxcorsa	88 x 65,7 mm	Portapacchi	-
Disp. cilindro	Fronte marcia	Maniglione	In alluminio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	Presca USB nel vano sella, Ride by Wire by BOSCH, Cornering ABS, Cruise control, Bluetooth, Cambio elettronico bidirezionale [quick
Alimentazione	Iniezione elettronica	Strumentazione	TFT multifunzione a colori da 7" con connettività bluetooth, luminosità display su 5 livelli modalità guida rain/sport contachilometri, ODO/TRIP, tachimetro, velocità media, contagiri, indicatore marcia, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio L/km, orologio, temperatura motore; temperatura esterna, tensione istantanea batteria, TPMS, indicatore sensore pressione gomme
Accensione	Elettronica	Fari	Ant. full LED post. full LED
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa DOHC - 4 valvole	Carrozzeria	-
Lubrificazione	Forzata	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	KAYABA Ø 43 mm con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell' idraulica in compressione da stelo destro ed estensione da stelo sinistro
Cambio	6 marce	Escursione ant.	160 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica
Batteria	12V/11,2Ah	Escursione amm. post.	47,5 mm
Candela	LMAR9AI-10	Freni	J.Juan Ant. doppio disco Ø320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini Post. disco Ø260 mm con pinza a doppio pistoncino Sistema con ABS a doppio canale
Serbatoio olio	n.d.	Cerchi	A raggi incrociati Ant. MT 2.5×19 Post. MT 4.25×17
Velocità max	195 km/h	Pneumatici	Maxxis Adventure MA1 Ant. 110/80 R19 M/C Post. 150/70 R17 M/C
Consumo	20 km/l [*]		
Emissioni	Euro 5 [120 g/km CO2]		
Carburante	Benzina verde [E5 compatibile]		
Serbatoio carb.	19,2 litri		
Tappo carb.	Con chiave		
Posti omologati	2		
Colori	Twilight Blue		
Cavalletto	Laterale e centrale		
Pressione	Ant. 2,40 bar - post. 2,80 bar		

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A. Disponibile, a richiesta, la versione guidabile con patente A2.