



SCHEDA TECNICA *FANTIC XE 300*

MOTORE:

Tipologia: Monocilindrico 2 tempi raffreddato a liquido con immissione a valvola lamellare e valvola a controllo elettronico allo scarico

Cilindrata: 292,9 cc

Iniezione: indiretta con doppio iniettore

Alesaggio: 72.0 mm **Corsa:** 72.0 mm

Rapporto di compressione: 11,5 : 1

Avviamento: starter elettrico

Lubrificazione: miscelatore separato

Trasmissione: 5 marce

Frizione: Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico (attuatore STM – POMPA BREMBO)

CICLISTICA:

Telaio: In alluminio a semi doppia culla

Inclinazione canotto di sterzo: 27.7°

Avancorsa: 122 mm

Telaio posteriore: In alluminio

Forcellone: In alluminio a sezione variabile e leveraggio progressivo

Cerchi: 21x1.60 – 18x2.15

Pneumatici: 90/90x21 - 140/80x18

Freni: Disco idraulico ø270mm - Disco idraulico ø240mm

Sospensione anteriore: KYB ø48 mm, completamente regolabile, escursione 300 mm

Sospensione posteriore: KYB, completamente regolabile, escursione 315 mm

DIMENSIONI:

Lunghezza: 2200 mm **Larghezza:** 825 mm

Altezza sella: 970 mm

Interasse: 1485 mm

Peso (senza benzina – altri liquidi inclusi): 107kg

Capacità serbatoio: 9.0 l **Quantità olio motore:** 0.8 l

DOTAZIONE ELETTRICO/ELETTRONICA:

Doppia mappatura con switch a manubrio: hard/soft

Traction control: multilevel

Fanale anteriore/faro posteriore: full Led

Batteria: al Litio