

125 SMS

4.850 €



ENGINE/MOTORE

BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA

DISPLACEMENT/CILINDRATA

CARBURATOR/CARBURATORE

STARTER/AVVIAMENTO

CLUTCH/FRIZIONE

TRANSMISSION/TRASMISSIONE

FRAME/TELAIO

FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE

FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE

REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE

FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE

REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE

TYRES/PNEUMATICI

WHEEL BASE/INTERASSE

LENGHT/LUNGHEZZA

WIDTH/LARGHEZZA

SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA

FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE

GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA

FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA' SERBATOI CARBURANTE

DRY WEIGHT/PESO A SECCO

Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido

52 x 58,6 mm

124,66 cm³

Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30mm

Electric / Elettrico

Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d'olio

6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena

Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile

USD Hydraulic Ø 41 mm - R16 V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm - R16 V

260 mm

Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico

Single wave disc Ø 290 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 290 mm con pinza flottante a 2 pistoncini

Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante

100/80 17 - 130/70 17

1395 mm

2080 mm

1141 mm

850 mm

330 mm

283 mm

7,3 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 7,3 litres (includes 1,5 litres of reserve)

108,5 Kg